

仙桃挡烟垂壁 挡烟垂壁一平方 安邦盛世

产品名称	仙桃挡烟垂壁 挡烟垂壁一平方 安邦盛世
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

产品详情

什么是挡烟垂壁帘？字面意思来看，这个布是自动下垂的一个挡烟工具，玻璃挡烟垂壁，挡烟垂壁帘布主要采用无机防火玻璃纤维布经过特殊加工而成，主要规格是硅胶布和聚氨酯涂层布，具有防烟、防火、隔热功能。主要性能特点有防火阻燃，防烟性能好，具有柔软、耐热的特性，化学稳定性好，耐各种化学腐蚀；防虫蛀、防霉变；防潮湿、耐老化，仙桃挡烟垂壁，环保，活动挡烟垂壁，含石棉，可靠性很强，经1000次启—闭操作后，挡烟垂壁可以正常运行。

3.活动式挡烟垂壁通常采用无机纤维织物，平时收缩在滚筒内，火灾发生时，可自动下放至挡烟工作位置。（类似于防火卷帘）

1) 卷帘式挡烟垂壁挡烟部件（单节）由两块或两块以上织物缝制时，搭接宽度不得小于20mm，采用多节垂壁搭接的形式使用时，挡烟垂壁多少钱一平方，卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm；翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。活动式挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于60mm。

（2）卷帘式挡烟垂壁的运行速度不得小于0.07m/s；翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。

4.挡烟垂壁的高度

（1）当采用自然排烟方式时，储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%，且不应小于500mm。

2.固定式挡烟垂壁的主要材料有钢板、防火玻璃、不燃无机复合板、无机纤维织物等。

（1）制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm，其熔点不应低于750。

（2）制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于10.0mm。

(3) 制作挡烟垂壁的玻璃材料应为防火玻璃。

(4) 采用不燃无机复合板、金属板材、防火玻璃等材料制作刚性挡烟垂壁的单节宽度不应大于2000mm；采用金属板材、无机纤维织物等制作柔性挡烟垂壁的单节宽度不应大于4000mm。

仙桃挡烟垂壁-挡烟垂壁多少钱一平方-安邦盛世(推荐商家)由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安邦盛世——您可信赖的朋友，公司地址：襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)，联系人：郭贵佳。