

广东隔膜低湿干燥房装修设计怎么 深圳汇龙净化技术

产品名称	广东隔膜低湿干燥房装修设计怎么 深圳汇龙净化技术
公司名称	深圳市汇龙净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房
联系电话	13530865139 13530865139

产品详情

洁净厂房净化车间工程装修的整体设计步骤参考

事项1：设计前的准备

进行厂房装修的整体设计前要先做好相关准备工作，具体来对我们汇龙净化来说就是您提供的用户需求书。所谓设计任务书，是用于装修方案、建设规模、建设地区和地点、化协作范围、预算限额、资金来源、要求达到的技术水平和经济效益等作出的一种决策。

事项2：初步设计

初步设计要根据事先制定的设计任务书来进行，包括：计算工程概算;确定原材料、水、动力的来源与用量;规定工艺流程（我们汇龙净化我特别注重贵方其中的特别工序--排风、发热、防腐、无日常作业产线段）、物料储运的原则;明确设备、建筑物的构成和要求;进行厂房布置、车间平面图设计。

事项3：施工图设计

完成厂房装修的初步设计后，接下来要做的就是施工图设计了。具体来说，包括：建筑结构详图、设备和管线的安装详图、各项室外工程的施工详图的绘制。

事项4：消防审批及验收

这点，每个地方有所不同。严格的地方要注意：防火分区、防烟分区、厂房远疏散距离（如：净化车间工程的多层丙二上喷淋60m*1.2）、其他公共建筑的袋形走廊、安全出口数量（面积250或5人以上：2）、疏散门（1.4，0.9m）、疏散走廊净宽（减内凸柱后1.4m）.....

净化车间工程净化通风主材

- 1.送风口：液槽密封送风口、液槽密封HEPA；
- 2.风机过滤送风单元：FFU、层流罩
- 3.百叶：新风初效过滤防雨百叶、中效回风阻尼百叶、人字阀、双面百叶；
- 4.排风柜：中效排风柜、排风柜
- 5.中效过滤增压风柜
- 6.风阀：定风量阀、电动密闭阀、止回阀、比例积分阀。
- 7.风管：PP防腐风管、镀锌钢板风管、复合风管、布袋风管、保温软管、不锈钢风管，机制共板法兰；
- 8.保温：BI橡塑、BIPEF、玻璃门，胶水
- 9.配件：余压阀

GMP固体制剂车间工艺布局特点：

1、前段工序

该车间主要生产片剂、胶囊和颗粒3种剂型的产品，这3种属于常见的固体剂型，生产使用量大。不论采用何种生产工艺，片剂、胶囊剂、颗粒剂的生产前段制粒工序都大体相同，如混合、制粒、干燥和整粒等，因此将片剂、胶囊剂、颗粒剂生产线布置在同一洁净区内，隔膜低湿干燥房装修设计怎么收费，这样可提高设备使用率，减少洁净区面积，从而节约固体制剂GMP车间建设资金。

2、涉及物料种类多

由于该车间主要生产片剂、胶囊和颗粒3种剂型的产品，且3种剂型为不同成分的产品，可知，该车间涉及物料种类多，可以通过设置物料暂存和中转站，明确人物流分离，加强人员的管理等措施来避免物料混淆。

3、产尘的工序多

固体制剂车间生产过程中易产生大量的粉尘，如果处理不当会对药品质量产生很大的影响。发尘量大的粉碎、过筛、制粒、干燥、整粒、总混、压片、充填等工段，都需设计必要的捕尘、除尘装置。

4、GMP固体制剂车间的设计思路

固体综合制剂车间设计的法规依据是新版GMP及其附录、《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457—2008）和国家关于建筑、消防、环保、能源等方面的规范。

5、人流物流设计

药厂净化车间平面布置在满足工艺生产、GMP、安全、防水等方面的有关标准和规范条件下应尽可能做到人、物流分开不交叉，工艺路线顺畅、物流路线短捷、不返流，不迂回。

6、物料净化系统设计

物料与载体自身附着尘埃粒子和微生物，物料的运动及转化过程等都会导致空气扰动的变化并产生尘埃粒子，所以，进入洁净室的物料应该净化。洁净室需设立独立的物料净化用室，一般包含外包装清洁、脱外包、缓冲气闸（传递窗或缓冲间）等内容。

广东隔膜低湿干燥房装修设计怎么收费-

深圳汇龙净化技术由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。深圳市汇龙净化技术有限公司是广东深圳,工程施工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在汇龙净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创汇龙净化更加美好的未来。