

# 50吨防爆汽车衡

产品名称	50吨防爆汽车衡
公司名称	上海实润实业有限公司
价格	45000.00/套
规格参数	
公司地址	上海市松江区高科技园区
联系电话	021-67866267 15000580508

## 产品详情

50吨防爆汽车衡厂家直销

摘一千颗星星照亮您的前程；种一千朵玫瑰陶醉您的心情；折一千只纸鹤放飞您的欢乐；说一千个句子祝您春节团圆喜庆！

### 一、地磅介绍：

地磅按秤体结构可分为：u型钢地磅、槽钢地磅、工字钢地磅、钢筋混凝土地磅；按传感器可分为数字式地磅、模拟式地磅、全地磅；地磅俗称地磅。他们的基本配置是一样的。都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的地磅可配上电脑和称重软件。

地磅的称重范围10t~200t有的厂家可以生产到250t。

地磅标准配置主要由承重传力机构（秤体）、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成地磅基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

### 二、地磅型号/规格：

产品型号 scs-30 scs-50 scs-60 scs-80 scs-100 scs-120 scs-150 scs-200

分度值（kg） 10 20 20 20 20 20 50  
100

传感器容量 10 20 30 30 30 30  
40 40

电子汽车衡地磅台面规格（m）

2×4m 3×6m 3×10m 3×18m 3.2×15m 3.2×21m 3.4×18m

2.5×5m 3×7m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m 3.4×20m

2.5×6m 3×8m 3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m 3.4×21m

2.5×7m 3×9m 3×16m 3.2×14m 3.2×20m 3.4×16m 3.4×24m

本系列电子汽车衡地磅产品台面规格和最大秤量可以根据用户要求定制。

### 三、关于地磅的安装问题：

#### 地磅的安装攻略：

**选址建议：**地磅的安装位置应有良好的排水通道，会因暴雨淹没地磅，对于浅基坑更应设置排水通道。另外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。

**地磅基础：**必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇筑预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。

如果要缩短养护周期，允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻<4欧，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电缆线。

50吨防爆汽车衡厂家直销