

# CRI20-17 A-FGJ-A-E-HQQE格兰富多级泵

产品名称	CRI20-17 A-FGJ-A-E-HQQE格兰富多级泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:CR120-17 材质:不锈钢 功率:18.5KW
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

## 产品详情

CRI20-17 A-FGJ-A-E-HQQE格兰富多级泵。该泵采用优质不锈钢材质制作，具有出色的耐腐蚀性能，功率为18.5KW,相比于单级泵，多级泵能够更高效地输送流体，从而满足更高的工作要求。格兰富多级泵具备高度可靠性和耐久性。泵的每个组件都经过精密设计和严格测试，以确保其长时间、稳定的工作性能。

CR110-18, CRN64-2, CRN64-7-2, CR10-2 A-A-A-E HQQE, CR20-6-A-F-A-E-HQQV, CR32-8-2-A-F-A-V-HQQV, CR32-11-A-F-A-E-HQQV, CR32-12, CR15-17, CR20-1, CR32-4

CR45-1-1, CR45-1, CR45-2-2, CR45-2, CR45-3-2, CR45-3, CR45-4-2, CR45-4, CR45-5-2, CR45-5, CR45-5-2, CR45-5-2, CR45-6, CR45-6-2, CR45-7-2, CR45-7, CR45-7-2, CR45-8-2, CR45-8, CR45-9-2, CR45-9, CR45-10-2, CR45-10, CR45-11-2, CR45-11, CR45-12-2, CR45-12, CR45-13-2

CR64-1-1, CR64-1, CR64-2-2, CR64-2-1, CR64-2, CR64-3-2, CR64-3-1, CR64-3, CR64-4-2, CR64-4-1, CR64-4, CR64-5-2, CR64-5-1, CR64-5, CR64-6-2, CR64-6-1, CR64-6, CR64-7-2, CR64-7-1, CR64-7, CR64-8-2, CR64-8-1等。

格兰富CR/CRI/CRN泵为立式多级离心泵。

其管道式结构确保水泵可直接安装在进出口同一水平线上且管径相同的水平管路系统中，这种设计使泵的结构和管路更为紧凑。

格兰富CR泵有不同的泵规格和不同的级数以满足所需的流量和压力。

CR泵适用于广泛的用途，还可以用于宽广的多样系统中。CR泵由电机和泵单元两个主要部件组成，电机为按照欧洲标准设计的格兰富电机，泵单元由优化的水力部件，各种不同的连接件，一个外筒，一个泵头和其他零件组成。

泵送液体

CR、CRI、CRN泵适合泵送稀薄、洁净、不易燃、不可燃或非爆性液体，不含固体颗粒或纤维。

如果泵送液体的密度和/或粘度大于水的密度和/或粘度，请根据需要使用相应更高输出功率的电机。

水泵是否适合特定液体取决于许多因素，其中重要的是氯化物含量、pH值、温度、化学品和油的含量。如需了解哪种类型的水泵适用于特定液体，请咨询格兰富。

也可参见7. 泵送液体列表。

### CR和CRI

CR和CRI泵适合泵送非腐蚀性液体。

使用CR或CRI泵用于冷或热的清洁液体的液体输送、循环和增压。

### CRN

CRN泵适合泵送工业液体。

在接触液体部件均为高等级不锈钢材料制成的系统中请使用CRN泵型。