

图朗40寸LCD液晶拼接屏6.7mm

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 图朗40寸LCD液晶拼接屏6.7mm |
| 公司名称 | 深圳图朗科技有限公司 |
| 价格 | 5000.00/单元 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | tolane@126.com |
| 联系电话 | 0755-32875911 13538143909 |

产品详情

- 1、高亮度 与tv和pc液晶屏相比，did液晶拼接屏拥有更高的亮度。tv或pc液晶屏的亮度一般只有250~300cd/m²，而did液晶屏的亮度可以达到700 cd/m²以上。
- 2、高对比度 did 液晶屏具有1200：1，甚至达10000：1对比度，比传统pc或tv液晶屏要高出一倍以上，是一般背投的三倍。
- 3、更好的彩色饱和度 目前普通crt的彩色饱和度只有50%左右，而did lcd可以达到80%-92%的高彩色饱和度，这得益于为did产品专业开发的色彩校准技术，通过这个技术，除了对静止画面进行色彩校准外，还能对动态画面进行色彩的校准，这样才能确保画面输出的精确和稳定。
- 4、更宽的视角 pva (patterned vertical alignment) 技术即“ 图像垂直调整技术 ”，利用这种技术，可视角度可达双180° (横向和纵向)。
- 5、可靠性更好 普通液晶屏为电视，pc显示器设计，不支持日夜连续使用，did液晶屏为监控中心、展示中心设计，支持在7x24小时连续使用。
- 6、纯平面显示 lcd是平板显示设备的代表，是真正的纯平显示器，完全无曲率大画面，无变形失真。
- 7、超薄窄边设计 did产品在拥有超大显示面积的同时，还有厚度薄，重量轻等优势，可以方便地拼接、安装。拼接专用的液晶屏，其优秀的窄边设计，使其单片的边缘甚至在1公分以下，这样小的边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
- 8、亮度均匀，影像稳定不闪烁 由于lcd每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度，而不像crt那样需要不断刷新像素点。因此，lcd亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
- 9、120hz倍频刷新频率 did产品的120hz倍频液晶显示技术，能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊，增强图像的清晰度和对比度，使画面更清澈，人眼长时间观看也不易疲劳。

10、 更长使用寿命 普通的nb、pc及tv使用的lcd液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时，而did lcd液晶屏背光源的使用寿命均可达5-10万小时以上，这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性，并且确保显示屏的使用寿命不低于5万小时。

40寸lcd背光液晶拼接屏700亮度22mm

| | |
|-------------------|---------------------------|
| 液晶拼接单元尺寸 | 40寸液晶拼接单元 |
| 液晶拼接单元型号 | tl4002m |
| 面板参数 | - |
| 面板类型 | 40" did lcd panel |
| 产品尺寸 | 911.7*524.2*124 (mm) |
| 显示尺寸 | 889.7(w)*502.2(h)(mm) |
| 显示比例 | 16:09 |
| 背光类型 | ccfl |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 显示色彩 | 16.7m(8bit) |
| 亮度 | 700cd/m2 |
| 对比度 | 3000:01:00 |
| 可视角度 | 178° |
| 响应时间 | 6ms |
| 使用寿命 | 60000小时 |
| 物理拼缝 | 22mm(单边左上：11mm,单边右下：11mm) |
| 信号输送接口 | - |
| d-15 针rgb 输入(vga) | 1 |
| dvi输入 | 1 |
| hdmi输入 | 1 |
| 色差(yuv)输入(ypbpr) | 1(bnc*3) |
| 复合视频输入(av) | 3(bnc*3) |
| s-video端子(yc) | 1(bnc*2) |
| 复合视频输出(av) | 2(bnc*2) |

| | |
|---------|---------------------|
| 控制信号输入 | rs232 (rj45-8接口) |
| 控制信号环出 | rs232 (rj45-8接口) |
| 产品功能 | - |
| 彩色制式 | pal/ntsc/secam |
| 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 |
| 操作方式 | 遥控器 |
| 电源输入 | ac100-240v,50 /60hz |
| 电源功耗 | 180w |
| 工作温度 | 0 —50 |
| 存储温度 | -20 -60 |
| 工作/存储湿度 | 20%-80% |
| 产品其它 | - |
| 外壳材质 | 金属 |
| 净重 | 18kg |
| 机柜/支架 | 定制 |
| 安装辅料 | 定制 |
| 安装方式 | 机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等 |
| 外观颜色 | 黑色 |