

上海专业钢结构加层阁楼装修公司

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 上海专业钢结构加层阁楼装修公司 |
| 公司名称 | 上海睿玲建筑装饰工程有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海宝山上海虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼 |
| 联系电话 | 021-56600265 18916591752 |

产品详情

产品介绍上海睿玲建筑装饰工程有限公司是一家老牌企业。是首批加入上海市装饰装修行业协会会员单位，是拥有室内装饰和室内设计双重资质的专业装饰公司，公司集设计、施工为一体，我们以“质量为核心”作为服务的前提；把“设计是灵魂、施工是关键、材料是合格证”作为服务的主线，把“客户满意，做出优秀的居室”作为服务的宗旨，以“追求卓越，立创家庭装饰施工之精品”为目标。公司以不发包，一站式的服务模式，以一级施工管理的要求，以整套严格的管理体系来保证设计效果的充分体现。产品属性钢结构阁楼主要以槽钢为主，下面主要讲一下槽钢的搭法阁楼的搭法：1、槽钢的最关键一点就是槽钢两端的固定。固定方法主要有三种：一种是在墙上用角钢做一个，并用膨胀螺丝锁在墙上，然后用槽钢固定在上面，也可以采用植筋的做法进行固定。此方法只限于两端墙面是承重墙或者刚好有横梁经过的地方，用膨胀螺丝固定于墙上，膨胀螺丝的间隔不超过200mm。另外一种是在墙上打一个孔，然后把槽钢伸进墙内，并由墙体直接承担槽钢的重量。此方法只限于承重墙或者较厚的剪力墙。另一种方法是直接竖另一条槽钢来支撑横的槽钢，竖的槽钢要固定在墙上。此方法要考虑竖的槽钢所处的位置的楼板的承重能力，宜多点分布式支撑，不要把力集中在少数的槽钢上来承受，第三种做法要求采用槽钢，而不是像第一种做法那样用角钢就行了。一般固定在最长的两边上面，如果最长的两边平行铺设没有固定条件时，也可以与最短的两边进行铺设。2、解决了槽钢的固定点，下面要解决的就是主龙骨的编排。一般对于居室来说，建议采用120×60×6mm或以上规格的槽钢作用主龙骨。主龙骨应该与最短的一边平行进行铺设，间隔500mm左右。槽钢必须架放在墙上的之上，且与墙面的空隙不超过10mm。槽钢满焊于横档之上。如果与最短的一边平行铺设没有固定条件时，也可以与最长的一边平行进行铺设。3、再在主龙骨之间焊设副龙骨。副龙骨可采用等边角钢，规格采用50x50x4mm或以上的。副龙骨满焊于主龙骨之上，平面一致，并且与主龙骨横向垂直，编排间隔建议值是300mm（最大值），宜密不宜疏。为安全起见，宜在副龙骨与主龙骨之间的下部再焊接一小段角钢的边角料，以策安全。4、焊接栏杆或者楼梯。栏杆和楼梯只能焊接在主龙骨之上，且必须是满焊。5、然后用砂纸打磨生锈严重的位置，然后用防锈漆把所有的槽钢和角钢满涂一遍或以上。待其干透后，再涂一层磁漆，磁漆的颜色可以自由选择。功能用途钢结构的特点：钢结构自重较轻，钢材的抗振（震）性、抗冲击性好；钢结构工业化程度较高，可以准确快速地装配；钢结构室内空间大，钢结构可回收利用，工期较短。其他说明公司业务范围：轻型重型钢结构，钢结构阁楼，钢楼梯等。本公司多年以来以诚信为本，客户第一为宗旨！不拘工程大小，只要需要，我们马上就到，价格合理！只有做好，才是明天的市场，如果感觉还不放心，那就考察我们做的工程吧。如果找一个不专业的，可能浪费你的时间和工期，对你来说可能损失很大。交易说明勘测场地，效果图，合同，验收，售后

。联系人：黄经理 电话：18916591580 座机：021-56600265 qq：2252429591