

# 迪扬过滤系统 滤筒厂家

产品名称	迪扬过滤系统 滤筒厂家
公司名称	上海迪扬过滤系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇港浦东路173号
联系电话	18913259027 18913259027

## 产品详情

### 滤筒的特点与选用

滤筒的外形尺寸可分为两类：一类的粗短滤筒，这是目前这各行业中用得较普遍的滤筒，直径通常有324mm和352mm两种，长度有600mm和660mm等，另一类是细长滤筒，这是近年来开发出的替代滤袋的滤筒，直径有127mm、133mm、159mm、162mm，长度可以达到2m。

滤筒的外壁形式有两种：一种是内外壁均用镀锌金属网或不锈钢网保护，通常用于空气过滤，另一种是外壁采用扎带保护，便于清灰，通常用于粉尘过滤。

### 集尘器脉冲电磁阀安装注意事项：

1.集尘脉冲电磁阀步骤：安装之前，需清除气包和喷吹管里的杂质。确保压缩空气储气管和喷吹管内外均干净无杂物颗粒，安装时脉冲电磁阀的O形圈上需涂上润滑剂。脉冲电磁脉的O型圈不可拆下来先安装在喷吹管上，那样不能保证密封。脉冲电磁阀安装后，不允许再对气包及相关的法兰、连接喷吹管进行焊接、防止焊渣或者瞬间高温膜片，影响膜片的使用寿命。淹没式脉冲电磁阀2寸、2.5寸、3寸进行安装时，喷吹管必须按照图纸要求进行加工。具体的可以参考图纸。淹没阀25/40S以及直角式脉冲电磁阀采用螺纹连接方式的，需在喷吹管的外螺纹上缠绕适量密封生料带。如果在脉冲电磁阀的内螺纹上使用生料带，生料带可能会带入阀中并造成运行困难。

### 集尘器滤芯与除尘原理

集尘器滤芯与除尘设备在运行工作中；在系统主风机的作用下产生强大的空气流，空气流通过管路使其含尘气体从除尘器下部的进风口进入除尘器底部的气箱内；运用集尘器滤芯的拦截分离作用进行含尘气体的处理，然后；洁净的空气从底部进入到上箱体的各除尘室内，粉尘吸附在滤筒的外表面上，过滤后的干净气体透过集尘器滤筒进入上箱体的净气腔并汇集至出风口排出。随着过滤工况持续，积聚在滤

筒外表面上的粉尘将越积越多，为了减少除尘器滤芯的运行阻力，保证系统的正常运行，集尘器阻力的上限应维持在1400~1600Pa范围内，当超过此限定范围，滤筒厂家，应由PLC脉冲自动控制器通过定阻或定时发出脉冲信号，这时脉冲电磁阀瞬间打开；对集尘器滤芯进行脉冲喷吹清灰。此时吸附在滤筒上的粉尘被气压吹落，滤筒阻力降低。风量较没反吹之前要大，如此循环。

迪扬过滤系统(多图)-滤筒厂家由迪扬过滤系统（昆山）有限公司提供。迪扬过滤系统（昆山）有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。迪扬——您可信赖的朋友，公司地址：昆山市张浦镇港浦东路173号，联系人：王小姐。