

旋风水膜除尘 枣庄水膜除尘 科朗兹除尘器

产品名称	旋风水膜除尘 枣庄水膜除尘 科朗兹除尘器
公司名称	昆山科朗兹环保科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市巴城镇中华路928号千顺科创产业园5号厂房
联系电话	18013131039 18013131039

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆山科朗兹环保科技有限公司

旋风水膜除尘器功能特性；湿法分离器将离心式分离器和后级风扇组合为一体，其工作原理与旋涡形成相似，携带有害物体的气体切向进入分离器，以旋涡汇聚形式沉降至水平面；

特有的气流过程产生一股强烈的水流旋风，让携带有害物体的气体穿越其间；

气体与洗涤液紧密结合后，有害物质被粘结分离出，通过径向安装的螺旋分离器产生的离心力将水与已化合的有害物体分离开；

清洗后的气体被后级风扇吸附并排出。

旋风水膜除尘器应用广泛。喷雾沿切线喷向塔壁，使壁面形成一层很薄的不断下流的水膜。含尘气体由塔体下部导入，旋转上升，尘颗粒在离心力作用下甩向壁面后为水膜所粘附，沿壁面流下排走。

旋风水膜除尘器的气体入口速度范围为15~45m/s，入口速度高，除尘效率优，但通过除尘器的阻力增加，一般压降为0.5~1.5kPa，耗水量为0.5~1.5L/m³。旋风除尘器适用处理烟气体量大和含尘浓度高的场合，立式旋风水膜除尘，常作为除尘脱硫的**级除尘装置，由于烟气温度高，洗涤过程中进行绝热增湿使烟

气温度下降，枣庄水膜除尘，有利于湿式脱硫及脱硫中耐腐蚀材质的选用。

除尘过程并不能消除颗粒污染物，只是把废气中的污染物转移为固体废物（如干法除尘）水污染物（如湿法除尘造成的水污染），所以，在选择除尘器是必须同时考虑捕集粉尘的处理问题。有些工厂工艺本身设有泥浆废水处理系统，或采用水力输灰方式，在这种情况下可以考虑采用湿法除尘，把除尘系统的泥浆和废水归入工艺系统。昆山科朗兹环保是一家从事工业粉尘&废气的厂家，高新技术企业。在行业内10多年的从业经验，成功案例500+，包括多家世界500强企业。客户好评率高达98%。现场勘查、设计方案、设备制造及管道安装，公司提供一条龙服务。

旋风水膜除尘-枣庄水膜除尘-科朗兹除尘器由昆山科朗兹环保科技有限公司提供。昆山科朗兹环保科技有限公司是从事“工业粉尘处理,废气处理”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁先生。