

封闭式母线桥 母线桥 华威耐火母线槽厂

产品名称	封闭式母线桥 母线桥 华威耐火母线槽厂
公司名称	南昌华威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区麦园路南口
联系电话	13970978853 13970978853

产品详情

母线槽水平安装

母线槽水平安装时，距地高度不应低于2.2m，但敷设在电气间内(配电室、电机室、电气竖井、技术层等)除外;母线槽边距墙边不应小于0.1m，母线桥，其上面距楼板、天花、梁底不应小于0.1m。两条水平相邻安装母线槽:母线槽之间中心距不应小于0.35m，边间距不应小于0.1m，母线槽水平敷设时支撑点间距不应大于2.5m

(如车间大跨度高强母线槽敷设，间距可大于6m)。母线槽水平安装于支、吊架时，应用水平固定压板固定。母线槽连接点不应在穿墙处，母线槽安装穿墙孔时不应有污水、杂物进入母线内部。

母线槽插接馈电孔应设在及安装维修方便处。母线槽直线敷设长度超过60m时应设置伸缩节，在母线槽母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处，应设置沉降(伸缩)节。

母线槽采用分相封闭母线的优点是：

- 1、由于母线封闭在外壳内，不受环境和污秽影响，防止相间短路和消除外界潮气、灰尘引起的接地故障，同时由于外壳多点接地，保证人触及时的安全；
- 2、由于外壳涡流和环流的屏蔽作用，使壳内的磁场大为减弱，外部短路时，母线间的电动力大大降低；
- 3、当电流通过母线时，外壳感应出来的环流也屏蔽了壳外磁场，密集母线桥，解决了附近钢构的发热问题；
- 4、外壳可作为强制冷却的通道，提高了母线的载流量；

5、安装维护工作量小。

母线槽中要重点注意的产品要求：

(1) 母线槽的防腐蚀性：

由于现在很多的施工项目都是在户外完成的，但这样的环境不可避免的会存在很多的腐蚀性物质，比如雨水中的酸性成分就具有很大的腐蚀性，所以说在我们研制母线槽的时候，对于这些不可控的因素我们也是需要考虑到的，封闭式母线桥，这样才可以为我们在实际使用时确保相应的性能质量。另外在选择相关的防腐涂料的时候，我们也需要结合相应的使用环境来再进行考虑的，母线桥厂家，并且在处理工艺上予以对应的技术实现。

(2) 母线槽的耐温差性能：

在户外的施工环境中安装使用母线槽的时候，我们除了要考虑到相关的腐蚀性方面的破坏因素，同时对于温度气候的差异我们也是需要同时进行考虑的。因为不同的温度湿度条件对于母线槽的损坏情况也是有很大差别的，所以在实际的工作中我们更是应该要注意到这些因素的差异，从而能够更好的实现母线槽的耐温差性能优化。

封闭式母线桥-母线桥-华威耐火母线槽厂(查看)由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威电气设备有限公司为客户提供“江西母线槽,南昌母线槽,江西耐火母线槽,江西激光切割”等业务，公司拥有“华威母线槽,江西母线槽,江西耐火母线槽,江西激光切割”等品牌，专注于输电设备及材料等行业。，在江西省南昌经济技术开发区麦园路南口的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：廖经理。