

昆山康泰 防火板的规格 衢州防火板

产品名称	昆山康泰 防火板的规格 衢州防火板
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

4. 防火石膏板:从石膏的防火性能被广泛接受以来,以石膏为基材的防火板材发展很快。该板材主要成分不燃且含有结晶水,防火板的规格,耐火性能较好,可用作隔墙、吊顶和屋面板等。该板材原料来源丰富,便于工厂定型化生产。在使用中,它自重较轻,可以减轻建筑承重,防火板施工,且加工容易,可锯可刨,施工方便,装饰性好,但它的抗折性能较差。影响石膏板耐火性能的因素较多,如组成成分、板的类型、龙骨种类、板的厚度、空气层中是否有填料、拼装方式等。近几年又出现了硅钙石膏纤维板、双面贴纸石膏防火板等新品种。

防火板常用的规格为1220*2440mm、1220*3050mm及1525*3050mm。常规厚度约为1mm,可定做的厚度一般为0.5mm—3mm

矿棉板有0.3x0.6米,0.6x0.6米,0.6x1.2米,厚为9至20毫米。

2、玻璃棉板有0.6米x0.6米,1.2米x0.6米,1.2米x1.2米,厚为2.5米至5厘米。

3、水泥板规格有1.2x2.4米与1.22x2.44米,厚约2.5-90毫米

4、珍珠岩板规格比较统一,衢州防火板,长500 +/- 2 303毫米规范,宽300 +/- 2 402毫米,什么是防火板,厚(30-150)+/-299(mm)。

5、蛭石板规格为2.4x1.2x5米,较大值为2.5x1.22x0.1米,密度为400-600kg/m³。

防火板的执行标准

GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》 甲醛释放含量标准GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放含量》

产品标准防火板（及其组合）尚无国家或行业标准，但应符合CECS200：2006《建筑钢结构防火技术规程》、GB/T8624 - 1997《建筑材料燃烧性能分级方法》中A1级不燃材料、GB6566《建筑材料放射性核素含量》A类及GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的相关要求。

昆山康泰(图)-防火板的规格-衢州防火板由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昆山康泰——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5，15-16号，联系人：郭经理。