

轻质砖 镇江轻质砖 昆山康泰装饰材料

产品名称	轻质砖 镇江轻质砖 昆山康泰装饰材料
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

1、轻质耐火硅砖

轻质耐火硅砖用于温度不超过1550 的砌体部分，二级砖用作高温隔热耐火材料。轻质耐火硅砖具有较高的荷重软化温度(1600 左右)，轻质砖价格，且高温下残余膨胀在0.2%以下，广泛用于炉顶、炉墙部位。

2、轻质高铝砖(泡沫高铝砖)

豫企耐材轻质高铝砖体积密度为0.4 ~ 1.0g / cm³。密度大的可用于直接与火焰接触部位，但不宜与高气流冲刷或高温熔化部位接触。密度小的作保温用，轻质砖报价，使用温度应不高于1450 。轻质高铝砖用于砌筑各类高温炉窑、电炉和高温保温材料。

注：制品PM-1.0、PM-0.8可用于无强烈高温熔融物料侵蚀及冲刷作用的部位，镇江轻质砖，直接与火焰接触；其余牌号制品用作保温层。

以下的方法可以让轻质隔音砖效果好点：

一、窗户隔音

1.双层玻璃

优点：轻质隔音砖

2.塑钢玻璃

优点：隔音效果较好。缺点：隔音效果不是很好。

3.隔音玻璃

优点：隔音效果好，轻质砖生产商，美观。缺点：造价高。

二、墙体隔音

1.给墙体加瓦楞纸箱板或者挂厚布帘。

优点：昆山康泰轻质隔音砖隔音效果好，造价成本低。缺点：不美观，不防火，容易脱落。

2.给墙体加隔音棉。

优点：隔音效果好，美观实用节省空间，有一定防火作用。缺点：造价偏高。

3.给墙体加泡沫或者海绵。

优点：昆山康泰轻质隔音砖隔音效果较好，造价成本一般。缺点：占用墙体空间面积大，不防火。

三、提高房间密封度

1.注意通风口的隔音

2.房间缝隙隔音。

3.房内噪音控制。

五、终极隔音

建立房中房。

优点：昆山康泰轻质隔音砖隔音效果极好。缺点：造价太高（常用与需求），不适合民房隔音。

四、门的隔音

1.复合门（多层材料符合成的门）

优点：隔音效果好。缺点造价高。

2.木门

优点：隔音效果较好。缺点：不防火。

3.钢门

优点：结实耐用。缺点隔音效果一般。

在砌筑的电炉炉体中，常分为耐火层、高温耐火保温层、中温耐火保温层等。为了减少炉墙本身的蓄热和通过炉墙向外散失的热量，以缩短升温时间、节约热能，常在靠近电炉内衬高温耐火层附近安放一层热阻能力较强，既耐火又保温的轻质耐火材料。尽管这种材料的体积密度只有 $0.4 \sim 1.39 / \text{cm}^3$ ，却能耐1200以上的高温，被广泛地用作电炉内衬和高温保温层材料。但也由于它的体积密度低、气孔率高，导致机械强度低、耐磨性能差、抗化学腐蚀性也较差，选用时应考虑高温机械强度能否满足要求。

轻质粘土砖

轻质粘土砖是以粘土熟料为主要原料烧制而成，体积密度按相应的牌号应不大于 $0.4 \sim 1.39 / \text{cm}^3$ 。轻质耐火粘土砖主要用于热处理炉内衬，亦可用于炉子的高温隔热材料。其弱点是气孔率大，耐磨性差，荷重软化开始温度仅1100左右，热稳定性差，耐火度与粘土砖接近。

轻质砖报价-镇江轻质砖-

昆山康泰装饰材料(查看)由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司是江苏苏州,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在昆山康泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创昆山康泰更加美好的未来。