

VOCs废气处理设备 黄石废气处理设备 碧之蓝环保

产品名称	vocs废气处理设备 黄石废气处理设备 碧之蓝环保
公司名称	湖北碧之蓝环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市宏图大道武汉客厅G栋1901-1902
联系电话	13510000065 13510000065

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北碧之蓝环保科技有限公司

催化燃烧法：

是在催化剂的作用下，使有机废气中的碳氢化合物在温度较低条件下迅速氧化成水和二氧化碳，达到治理的目的。但用于风量大的低浓度废气，费用较高，运行成本大。

活性炭吸附：

通过活性炭直接吸附有机气体，设备简单，投资小，操作方便，但需要经常更换活性炭。设备风阻大，对风机风压高要求高，vocs废气处理设备，耗电量大。使用后更换的活性炭和后续处理麻烦。饱和后喷房内抽风困难，影响产品质量。

选用不同的工艺，不同的工艺有不同的产品特征，具有，无需添加任何物质、运行成本低、废气处理设备占地面积小，适应性强等特点

废气的处理方法

冷凝回收法：将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝，冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。但此法投资大、能耗高、运行费用大，因此无特殊需要，工业废气处理设备，一般不采用此法。

吸收法：可分为化学吸收和物理吸收，但“三苯”废气化学活性低，黄石废气处理设备，一般不采用化学吸收。物理吸收是选用具有较小的挥发性的液体吸收剂，它与被吸收组分有较高的亲和力，吸收饱和后经加热解析冷却后重新使用。该法用于大气量、温度低、浓度低的废气。装置复杂、投资大，吸收液的选用比较困难，存在二次污染。

湖北碧之蓝环保科技有限公司是一家集设计、制造、安装、调试及售后服务为一体的现代化公司，公司致力于工业废气净化以及市政行业除臭工程的企业。我们专注于环保废气治理细分市场，工厂废气处理设备，只为生活环境更美好。

废气处理设备安装注意事项

- 1.风机基础与处理机基础处理机基础只要保证抗风性能即可。无特殊要求。风机基础则必须符合安装规范。特别要注意共振问题；
- 2.风阻问题由于设计主要采用低速管道，所以不必过分考虑风阻。但是每个拐弯要增大50帕的压力，因此管道应尽量平直安装；
- 3.过滤问题过滤器的效果对于工程很重要，必须予以重视。特别是过滤器的风阻，应在现场实测。过大的风阻会引起通风量不足；

vocs废气处理设备-黄石废气处理设备-碧之蓝环保由湖北碧之蓝环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北碧之蓝环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!