

# 晟鑫丹冶金材料生产 柱状增碳剂供应商 西藏柱状增碳剂

产品名称	晟鑫丹冶金材料生产 柱状增碳剂供应商 西藏柱状增碳剂
公司名称	安阳晟鑫丹冶金材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南安阳市曲沟镇东彰武村
联系电话	15515088533 15515088533

## 产品详情

在1573k保温1.8ks时，石墨柱状增碳剂，复合资料中复原铁的碳浓度随石墨粒径的增大而增大，铁矿石和复原剂的混合粉磨加速了铁矿石的复原。以木炭为复原剂可加速增碳，而以煤和石墨为复原剂时，可抑止混合磨矿试样中铁水的聚会。在1573k保温1.8ks时，复合资料中复原铁的碳浓度随石墨粒径的增大而增大，铁矿石和复原剂的混合粉磨加速了铁矿石的复原。以木炭为复原剂可加速增碳，柱状增碳剂生产流程图，而以煤和石墨为复原剂时，可抑止混合磨矿试样中铁水的聚会。

柱状石墨增碳剂的特点：

- 1.固定碳含量高于同类石墨增碳剂，吸收率高能够达到90%以上；
- 2.柱状石墨增碳剂吸收速率相较于其他石墨增碳剂更快更高，并且柱状增碳剂不会吸附炉壁，没有残留剩余，利用率更高，炉中增碳吸收速度的优势也更加明显；
- 3.硫含量和氮含量都低于同类石墨增碳剂，在一定程度上能够为企业节约成本。

柱状石墨增碳剂的特点：

- 1.固定碳含量高于同类石墨增碳剂，吸收率高能够达到90%以上；
- 2.柱状石墨增碳剂吸收速率相较于其他石墨增碳剂更快更高，并且柱状增碳剂不会吸附炉壁，没有残留剩余，利用率更高，炉中增碳吸收速度的优势也更加明显；

3.硫含量和氮含量都低于同类石墨增碳剂，在一定程度上能够为企业节约成本。

铸造时一般应选用低氮石墨增碳剂，柱状增碳剂供应商，以保证有害物质更小化，铁水钛含量很低，不消耗大量氮气，氮含量很容易增加，气孔大，气缩等缺陷。铸造时一般应选用低氮石墨增碳剂，以保证有害物质更小化，铁水钛含量很低，不消耗大量氮气，氮含量很容易增加，气孔大，气缩等缺陷。铸造时一般应选用低氮石墨增碳剂，西藏柱状增碳剂，以保证有害物质更小化，铁水钛含量很低，不消耗大量氮气，氮含量很容易增加，气孔大，气缩等缺陷。

晟鑫丹冶金材料生产(图)-柱状增碳剂供应商-西藏柱状增碳剂由安阳晟鑫丹冶金材料有限公司提供。安阳晟鑫丹冶金材料有限公司是从事“硅锰合金球,硅铁球,碳化硅球,硅球等合金球产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司还是从事硅锰球，硅锰合金球，硅锰球5515的厂家，欢迎来电咨询。