

# 创能防腐保温工程施工 湖北地面防腐

产品名称	创能防腐保温工程施工 湖北地面防腐
公司名称	湖北创能防腐保温有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市城南开发区西环路三号
联系电话	15572083666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北创能防腐保温有限公司

FRP防腐工程采用耐腐蚀树脂和玻璃纤维表面毡作为防腐层，采用不饱和聚酯树脂和无碱玻璃纤维布作为增强层，具有高耐腐蚀性，强度好，使用寿命长。在过去两年中，它已广泛应用于储罐，酸洗槽，液体储罐，建筑储罐，玻璃电力，冶金，石油，化工，印染，机械，环保等酸碱厂房。行业。那么FRP防腐工程的优点是什么？轻量化，高强度：FRP的比重仅为1.4-2.0，而纤维缠绕的FRP的抗拉强度可达300-500Mpa，超过普通钢的极限强度。如果根据该强度计算，已达到或超过一些特殊合金钢。因此，地面防腐，它可以作为防腐设备的主要结构材料，具有便于运输，安装和维护的优点。

湖北创能防腐保温有限公司位于风景宜人的历史文化名城荆州市城南开发区。是一家以承接防腐、保温、防水、筑炉、金属喷涂、储罐安装、聚氨脂发泡施工为主，保温、防腐材料销售为辅的防腐保温公司。

玻璃钢可以根据需要，灵活地设计出各种结构产品，来满足使用要求，可以使产品有很好的整体性。同时也可以充分选择材料来满足产品的性能，如可以设计出耐腐的，耐瞬时高温的、产品某方向上有特别高强度的、介电性更好的等等。

玻璃钢防腐工程的质量检查有哪些？

施工时，需对各个环节进行检查，上道环节质检通过后方可进行下道工序的施工；

常温固化或者热处理后需要质检一次；

检查时重点检查是否有气泡、脱层等现象，可用铁丝弯头轻撬，如响声清脆，则可能内部出现气泡和脱壳；

如出现缺损、针孔，需要及时进行修补；

采用超声波测厚仪对厚度就行检查，厚度出现较大差距，需要对较薄处进行处理。

耐腐蚀层表面气泡直径应在5mm之内，每平方米5mm气泡数量应少于三个；

耐腐蚀层表面不可有深度0.5mm以上的裂纹，增强层表面不可有深度2mm以上的裂纹。

创能防腐保温工程施工(多图)-湖北地面防腐由湖北创能防腐保温有限公司提供。湖北创能防腐保温有限公司是从事“承接防水防腐保温工程,喷沙除锈,化工重防腐工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨总。同时本公司还是从事湖北玻璃钢工程，玻璃钢工程承包，玻璃钢工程厂家的厂家，欢迎来电咨询。