

太原地库保温卷帘门 山西中盛恒安防科技

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 太原地库保温卷帘门 山西中盛恒安防科技 |
| 公司名称 | 山西中盛恒安防科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 太原市万柏林区旧晋祠路民盛物贸城C区7-8 |
| 联系电话 | 15735641444 15735641444 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西中盛恒安防科技有限公司

太原地库保温卷帘门小知识

我公司从事太原地库保温卷帘门山西卷帘门、山西太原卷帘门、山西车库门、山西工业门、山西防火门、山西防爆门、山西防盗门、山西智能楼宇系统、山西建筑幕墙、山西门窗工程、山西综合装饰工程。

下面我们为您介绍太原地库保温卷帘门的小知识，希望对大家了解卷帘门有所帮助：

工业快速卷帘门在现在众多车间厂房不可或缺了，针对厂房车间保温，太原地库保温卷帘门价格，防虫、防尘以及防止冷流失效果非常显著。单个快速卷帘门价钱也不低，那么快速卷帘门在安装使用上需要注意什么呢？

一、工业快速卷帘门安装时，尽量让厂家的工作人员到现场安装，采购产品时可以跟厂家确认清楚，其次也可以让厂家人员指导己方工作人员安装，太原地库保温卷帘门销售，产品会有说明书。

二、作业人员安装快速卷帘门时，一定按照建筑施工标准和电气标准执行，线径高于1.5MM，切记在接好地线的插座上接电源。

三、产品安装后进行调试，太原地库保温卷帘门公司，快速门启闭顺畅，启闭过程不会卡滞。

四、安装电控箱在合适的高度，方便人员操作，大概1.4M左右合适，儿童没法触碰，常用工具，如电机手柄，遥控等交由人员保管防止丢失。

这就是今天为大家介绍的卷帘门小知识，想要了解更多的小知识，欢迎大家来电咨询！

太原地库保温卷帘门小知识

我公司从事太原地库保温卷帘门山西卷帘门、山西太原卷帘门、山西车库门、山西工业门、山西防火门、山西防爆门、山西防盗门、山西智能楼宇系统、山西建筑幕墙、山西门窗工程、山西综合装饰工程。

下面我们为您介绍太原地库保温卷帘门的小知识，希望对大家了解卷帘门有所帮助：

今天就和小编一起了解下电动卷帘门常见故障及维修方法：

1、控制失效故障

故障原因：继电器(接触器)触点粘死、行程微动开关失效或触片变形、滑块紧定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位，使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮上、下键卡死。

处理方法:更换继电器(接触器);更换微动开关或触片;紧定滑块螺钉并使靠板复位;更换限位器传动齿轮;更换按钮。

2、电动机不动或转速慢。

故障原因:一般是线路断路、电机烧损、停止按钮没复位、限位开关动作、负载较大等引起。

处理方法:检查线路、并接通;更换烧损电机;更换按钮或重复按动几次;拨动限位开关滑块使它脱离微动开关触点，并调整微动开关位置;检查机械部分有无卡阻，若有则消除卡阻清理障碍物。

这就是今天为大家介绍的卷帘门小知识，太原地库保温卷帘门，想要了解更多的小知识，欢迎大家来电咨询！

我公司从事太原地库保温卷帘门山西卷帘门、山西太原卷帘门、山西车库门、山西工业门、山西防火门、山西防爆门、山西防盗门、山西智能楼宇系统、山西建筑幕墙、山西门窗工程、山西综合装饰工程。

下面我们为您介绍太原地库保温卷帘门的小知识，希望对大家了解卷帘门有所帮助：

防火卷帘门的安装使用规范

一、防火卷帘门的耐火性能

当回火表面的热辐射强度超过规定的临界热辐射强度值时，或当窗帘表面因火灾的影响而起火时。这一时期称为耐火极限，用来确定防火卷帘门的耐火等级。

二、防火卷帘门材料

窗帘板、座板、导轨、过梁、箱体采用镀锌钢板和钢带，普通碳素结构钢。碳素结构钢或普通碳素结构钢，以及卷盘用焊接钢管或无缝钢管。支架应由普通碳素结构钢或灰铸铁制成。窗帘板厚度为1.2-2.0 mm，埋置导轨厚度为1.5-2.5 mm，外露钢板导轨厚度大于3.0 mm。

三、防火卷帘门的风压阻力（帘板强度）

导轨和窗帘在规定的载荷下不会脱落，同时其变形挠度须符合下表要求。

这就是今天为大家介绍的卷帘门小知识，想要了解更多的小知识，欢迎大家来电咨询！

太原地库保温卷帘门-山西中盛恒安防科技由山西中盛恒安防科技有限公司提供。太原地库保温卷帘门-山西中盛恒安防科技是山西中盛恒安防科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。