

电气阀门定位器供应

产品名称	电气阀门定位器供应
公司名称	常熟市华夏仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州中国 江苏 常熟市 江苏省常熟市碧溪镇张泾路7号
联系电话	86-051252217000 051252217000

产品详情

产品介绍电气阀门定位器、电气阀门定位器供应、电气阀门定位器价格、常熟华夏仪表
基本误差： $\pm 1\%$ （单作用）； $\pm 2\%$ （双作用）回差： 1% （单作用）； 2% （双作用）死
区： 0.4% （单作用）； 0.8% （双作用）额定行程： $0\sim(10\sim 100)\text{mm}$ [角行程 (转角行程)
 $0\sim(50^\circ\sim 90^\circ)$]气源压力： $0.14\sim 0.55\text{mpa}$ 输入信号： $4\sim 20\text{ma}\cdot\text{dc}$ (常规)； $0\sim 10\text{ma}\cdot\text{dc}$ ， $4\sim 12\text{ma}\cdot\text{dc}$ ， $12\sim 20\text{ma}\cdot\text{dc}$ ，
 $0\sim 5\text{ma}\cdot\text{dc}$ ， $5\sim 10\text{ma}\cdot\text{dc}$ 输出压力： $0.02\sim 0.5\text{mpa}$ 耗气量：单作用执行器： $3\text{l}/\text{min}$ (供气 0.14mpa)；双作用执行器
： $15\text{l}/\text{min}$ (供气 0.55mpa)输出特性：线性环境温度：本质安全型为 $-40\sim +70$ 、隔爆型 $-20\sim$
 $+60$ 相对湿度： $5\%\sim 100\%$ 防爆型式（等级）：隔爆型(exd ii bt6)；本质安全型i(exia ii
ct6)输入阻抗： $4\sim 20\text{ma}\cdot\text{dc}/280\pm 10$ (20 时) $0\sim 10\text{ma}\cdot\text{dc}/950\pm 30$ (20 时)
产品属性气源接口： $\text{zg}1/4$ 电源接口： $\text{g}1/2$ 电缆引入装置为ecn系列-g $1/2$ (gyb02569u)外壳材料：铝合金喷涂
工艺处理外形尺寸： $221\times 166.5\times 117.5(\text{mm})$ 直行程 $221\times 166.5\times 113.5(\text{mm})$ 角行程(长 \times 宽 \times 高)重
量： 2.8kg 其他说明欢迎来电咨询我们，谢谢合作。交易说明<http://www.cshxyb.com/>