

雨舟防水一招搞定 解决疑难渗水问题公司 昆明解决疑难渗水问题

产品名称	雨舟防水一招搞定 解决疑难渗水问题公司 昆明解决疑难渗水问题
公司名称	云南雨舟商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区土桥村237号
联系电话	15887150198 15887150198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：云南雨舟防水科技有限公司

水洗刷基层，昆明解决疑难渗水问题，然后用1：2或1：2.5水泥砂浆找平，后洒水养护十四天。 蜂窝修补（所有发现的蜂窝麻面均面积较小无深孔现象），首先对砣面上的松动的石子、砣屑凿去，并清理干净。其次在修补前应先浇水冲洗待修补的砣面上的灰尘，保持修补基面的湿润，然后用1：2或1：2.5的水砂浆找平，解决疑难渗水问题，后洒水养护十四天。应注意砌体批灰前表面的湿润，喷洒水充分，砌体部分与混凝土部分交接处的外墙面在抹灰前要用200mm宽16#钢丝网片覆盖并加以固定，以抵抗因不同材料的膨胀系数不同而引起的开裂。

对混凝土墙面的浮浆、残留的模板木屑，露出的钢筋、铁丝一定要清理干净，以利抹灰砂浆与基层粘结牢固。镶贴面砖前应先检查找平层有无空鼓、起壳、裂缝和不平整，如有应即时修补合格，解决疑难渗水问题公司，然后用纯水泥浆（掺10%107胶）在找平层上满刷一遍并进行拉毛处理。面砖应符合产品质量要求，镶贴前应对面砖颜色均匀否，平整翘角边否进行精选，面砖应提前1至2小时浸入水池，用时晾干表面浮水。

外墙结构表面的油污、浮浆应清除，孔洞、缝隙应堵塞抹平；不同结构材料交接处的增强处理材料应固定牢固。修补找平用砂浆宜与大面积抹灰所用砂浆一致，其强度等级不得低于大面积抹灰砂浆。采用干粉砂浆时，抹灰层的平均总厚度不宜大于20mm。采用预拌或现场拌制砂浆时，外墙抹灰层的平均总厚度不宜大于25mm，外墙勒脚及突出墙面部分抹灰层的平均总厚度不宜大于30mm。抹灰应分层进行，解决疑难渗水问题电话，采用干粉砂浆时，砂浆每遍抹灰厚度宜为5~10mm。采用预拌或现场拌制砂浆时，水泥砂浆每遍抹灰厚度宜为5~7mm，水泥混合砂浆每遍抹灰厚度宜为7-9mm，前一层砂浆终凝后方可抹后一层砂浆。

雨舟防水一招搞定-解决疑难渗水问题公司-昆明解决疑难渗水问题由云南雨舟防水科技有限公司提供。云南雨舟防水科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。雨舟防水带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！