

# 三子高压软启动柜 液阻软启动柜型号 上海液阻软启动柜

产品名称	三子高压软启动柜 液阻软启动柜型号 上海液阻软启动柜
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

## 产品详情

液态软启动柜技术的电气原理：电动机启动过程中，在电动机定子回路串接液体电阻，液阻软启动柜多少钱，启动电流在液体电阻上将产生电压降，降

低了电动机定子绕组上的电压，液阻软启动柜型号，启动电流也得到减小，从而达到对主电机限流的目的。

定子侧串入液变电阻本质上属于启动。对于大功率高压笼型电动机及同步机而言，在电网短路容量及变压器容量不是足够大或瞬

时机械冲击过大时，是启动方式之一。

针对水阻柜启动，平时操作中应注意以下问题

一、合闸启动前，应观看电动机及拖动机械上或附近是否有异物，以免发生人身及设备事故。

二、电动机接通电源后，上海液阻软启动柜，如果发现电动机不能启动或启动时转速很低以及声音不正常等现象，应立即切断电源，对高压异步电

动机应进行试启动，液阻软启动柜厂家，察看其转动方向是否正确。

三、启动多台电动机时，应按容量从大到小一台一台启动，不能同时启动，以免启动电流过大使断路器跳闸

联机通电前应用干布将电液箱四周擦净，再用2500V兆欧表检测确保三相对地及相间绝缘电阻在10MΩ以上

上（注：此处的绝缘电值指断开外接线路时，在本说明书第4项所述使用环境条件

下），必要时需进行工频耐压试验；联机通电前需手动模拟试机2<sup>^</sup>3次，电气动作、信号指示均正常时，再与开关柜联调空动作，反复试验正常后，方可联机通电。

三子高压软启动柜(图)-液阻软启动柜型号-上海液阻软启动柜由襄阳三子电气有限公司提供。三子高压软启动柜(图)-液阻软启动柜型号-上海液阻软启动柜是襄阳三子电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜总。