

# 三子高压软启动柜厂家 高压无功动态电容补偿装置

产品名称	三子高压软启动柜厂家 高压无功动态电容补偿装置
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

## 产品详情

禁止高压电容补偿断开后又立即投入，这样对其它用电设备和高压电容补偿本身会产生严重损害，一般需三分钟以上的时间间隔，对于自动投切的电容柜，潜江高压动态无功补偿装置，如果电网功率因数变化较快，应适当延长时间。高压电容补偿可能对电压和谐波有放大作用，用户订货时应说明企业电压和谐波情况，以便特殊处理，电容运行中时时检查高压电容补偿，出现异常，立即切断。

高压电容补偿内外均需通风良好，以延长电容使用寿命。保持高压电容补偿表面干净，避免发生闪络事故。

4、具备断相、过电流等常见故障全自动维护作用。

5、实际操作简易，安装调节和维护保养便捷高压电容补偿柜有哪些优势：

高压电容补偿柜采用高压电力电容器，具有性能高、寿命长、损耗小、运行温升低、故障率低等特点，高压动态无功补偿装置厂家，电容器内置或外置放电元件，装置在脱离电网后，5分钟内将残压降至5V以下；采用高压喷逐式熔断器作为单台电容器的短路保护，设备安全运行；配置电率为1-12的串联电抗器，高压动态无功补偿装置价格，可限制合闸涌流和抑制3次以上谐波。电抗率大小视用户要求配置；视补偿容量大小可采用单星形或双星形接线方式，保护方式主要有中性点不平衡电流保护、开口三角电压保护、电压差动保护。

而电容补偿控制器是整个电容补偿柜的，为了补偿控制系统的，无功补偿控制器在调试或运行时更要慎重对待。

电容补偿柜上的【无功补偿控制器】，它的技术指标，包括命名规则等等，都是有标准的，标准号是：《JB9663-2013，低压无功功率自动补偿控制器》，网上可以查到全文。但是补偿器的其他内容，比如显

示方式、调整方式、接线方式，高压无功动态电容补偿装置，等等，标准没有规定，都是生产厂家自己规定的。因此，不同电容补偿柜厂家的产品，调整或参数设定方式也是厂家规定的

三子高压软启动柜厂家-高压无功动态电容补偿装置由襄阳三子电气有限公司提供。襄阳三子电气有限公司在高压开关设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三子电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杜总。