

饰面型防火涂料 中建防火 云南防火涂料

产品名称	饰面型防火涂料 中建防火 云南防火涂料
公司名称	商水县中建防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商水县郝岗镇工业园区6号
联系电话	15808895911 15808895911

产品详情

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

耐火性能是否防火涂料的涂层越厚，它的耐火性能就越好呢?一般来说是这样的，对非膨胀型防火涂料来说，正是依赖于它本身的难燃性和不燃性来阻止火焰传播。所以，涂层越厚，高温下形成的一种釉状物也越厚，防火涂料的隔热效果也会得到提高。对膨胀型防火涂料来说，涂层厚，受火膨胀发泡，形成隔绝氧气和隔热的泡沫层也愈厚，同时部分含氮防火涂料分解出的[NO]、[NH3]等基团增多，与有机游离基化合，中断链锁反应的效果也好。所以，云南防火涂料，从提高耐火性能来说，防火涂料处理时，涂层越厚越好。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

第3.3.1条 薄涂型钢结构防火涂料的底涂层（或主涂层）宜采用重力式喷qiang喷涂，其压力约0.4MPa。为局部修补和小面积施工，可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。第3.3.2条 双组份装的涂料，应按说明书规定在现场调配；单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后，不应发生流淌和下坠。第3.3.3条 底涂层施工应满足下列要求：一、当钢材表面除锈和防锈处理符合要求，尘土等杂物清除干净后方可施工。二、底层一般喷2~3遍，防火涂料生产厂家，每遍喷涂厚度不应超过2.5mm，必须在前一遍干燥后，再喷涂后一遍。三、喷涂时应确保涂层完全闭合，轮廓清晰。四、操作者要携带测厚针检测涂层厚度，并确保喷涂达到设计规定的厚度。五、当设计要求涂层表面要平整光滑时，防火涂料批发，应对后一遍涂层作抹平处理，饰面型防火涂料，确保外表面均匀平整。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

钢结构防火涂料常用的溶剂有烃类溶剂、醇类溶剂、醇醚类溶剂、酯类溶剂、酮类溶剂等。一般为各种牌号的，如苯、二、酮、卤代烃等。但由于苯类溶剂对人体的毒性较大，卤代烃污染环境，酮类价格较贵，因此200号是溶剂型防火涂料中常用的溶剂。

饰面型防火涂料-中建防火(在线咨询)-云南防火涂料由商水县中建防火材料有限公司提供。商水县中建防火材料有限公司位于河南省商水县郝岗镇工业园区6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中建防火在室外涂料中享有良好的声誉。中建防火取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中建防火全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。