

gcs配电柜 安徽进盛和

产品名称	gcs配电柜 安徽进盛和
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

进入高压配电柜的电源线，严禁用插销连接。电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。每台用电设备应有各自的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自的开关箱，且必须满足“一机一闸一漏”要求，严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备（包含插座）。开关箱中必须设漏电保护器，其额定漏电动作电流应不大于30ma，漏电动作时间应不大于0.1s。

工件焊后变形现象是焊接时由于焊接处受热分子膨胀，挤压产生微观位移，冷却后不能复位而产生的应力所致。为了克服变形影响，gcs配电柜，必须考虑整工艺。整的方法一般有：过试验预测工件变形范围，在焊接前强迫工件向反方向变形，以期焊后达到预定尺寸。焊后用过正方法矫正；击、压焊接后相对收缩部分，而得到应力子衡；加热焊接后相对松凸部分，达到与焊接处同样收缩的目的。

额定电流/额定短时耐受电流能力：用数字表示，250/10表示：额定电流250A/定短时耐受电流能力10kA，根据顾客要求可以降低。 / 进线型式： /1单相输入； /3三相输入； 1/3表示混合输入 × 出线回路：单相回路×三相回路，6×3单相6回路，三相3回路 / 主开关型式/防护等级；1/IP130单相主开关/IP130；3/IP130三相主开关/IP130。

gcs配电柜-安徽进盛和(推荐商家)由安徽进盛和电力科技有限公司提供。安徽进盛和电力科技有限公司位于安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽进盛和在配电装置中享有良好的声誉。安徽进盛和取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽进盛和全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事合肥断路器，安徽断路器，断路器的厂家，欢迎来电咨询。