

包河气体管路 斯源盛低温技术

产品名称	包河气体管路 斯源盛低温技术
公司名称	合肥斯源盛低温技术有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山新业园区田埠路以南研发综合楼912室
联系电话	18056045692 18056045692

产品详情

管子、管子联接件、阀门和设备上的进出接管间的联接方法，由气体的性质、压力和温度以及管子的材质、尺寸和安装场所等因素决定，主要有螺纹联接、法兰联接、承插联接和焊接等四种方法。气瓶一定装入防爆气瓶柜内，气瓶输出端接回火器，可阻止火焰回流气瓶引起的，防爆气瓶柜顶端应有连接到室外的通风排气口，且有泄漏报警装置，一旦泄漏能及时报警并将气体排到室外。主要适用于小直径管道。联接时，一般要在螺纹联接部分缠上氟塑料密封带，或涂上厚漆、绕上麻丝等密封材料，以防止泄漏。

在温度变化较大的管道和需要有自由位移的常温管道上，需要设置膨胀节，使管道的伸缩得到补偿而消除附加应力的影响。固定支架用来分段控制管道的热伸长，使膨胀节均匀工作；导向支架使管子仅作轴向移动。每个实验室都要有单独的阀门、减压阀门、压力表。此外，对于供应多台分析仪器的气体管路，另外还需气体压力控制指示装置。

主要适用于小直径管道。联接时，一般要在螺纹联接部分缠上氟塑料密封带，或涂上厚漆、绕上麻丝等密封材料，气体管路，以防止泄漏。对于蒸汽管道、高温管道、低温管道以及有防烫、防冻要求的管道，需要用保温材料包覆在管道外面，防止管内热(冷)量的损失或产生冻结。常用的保温材料有水泥珍珠岩、玻璃棉、岩棉和石棉硅藻土等。气相色谱工作台上均匀的排放各种气体的出口，管径为3.18mm，在氮气管路前面建议安装气体净化

装置。

包河气体管路-斯源盛低温技术(推荐商家)由合肥斯源盛低温技术有限公司提供。合肥斯源盛低温技术有限公司位于合肥市蜀山新业园区田埠路以南研发综合楼912室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前斯源盛低温技术在化工产品中享有良好的声誉。斯源盛低温技术取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。斯源盛低温技术全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。