

耐昂森0中间商 单面彩钢酚醛风管

产品名称	耐昂森0中间商 单面彩钢酚醛风管
公司名称	天津耐昂森节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站钢材市场北300米
联系电话	13820763770

产品详情

单面彩钢酚醛风管和传统铁皮风管相比，单面彩钢酚醛风管安装多少钱一米，突出的优点为：

- 1、一体化设计：风道和保温材料合而为一，无需二次保温施工，从而提高施工功效，并节省了因二次施工造成的建筑空间的浪费
- 2、工期短：因为轻、一体化设计及成熟的施工工艺，工期与铁皮风管相比，可缩短到1/5左右。
- 3、节能保温：该产品的导热系数仅 97w/mk ，与玻璃棉 0.047w/mk 相比，同等厚度的保温效果达两倍以上。
- 4、环保：公司是国家环保局认定的国内满足国际环保要求的聚氨酯风管板材厂家，无氟利昂、甲醛等有害物质，染上皮肤则发生骚痒等症状。
- 5、免维护、寿命长：保修5年，保用20年，寿命长可达80年。

单面彩钢酚醛风管的制作

单面彩钢酚醛风管保温采用带网格线铝箔贴面玻璃棉毡，此棉毡面层采用防潮抗拉贴面，搭接处采用胶

带封接。保温前要检查彩钢风管管道部件是否合格，保温层表面要平整密实，乌鲁木齐单面彩钢酚醛风管，不得有裂纹空隙，保温钉数侧面20只/m²，上面为10只/m²。其次，法兰垫料用3-5毫米厚的闭孔乳胶橡胶板，单面彩钢酚醛风管多少钱，吊装长度控制在12米之内，组对和保温在搭设的脚手架上进行，吊装操作站在三角合梯上。

单面彩钢酚醛风管具有良好的性能：

单面彩钢酚醛风管优良的绝热性能：导热系数低（ $< 0.025\text{W/m} \times \text{K}$ ，为聚苯的2倍多，与聚氨酯相近），单面彩钢酚醛风管价格，为保温、隔热的优良材料；

抗腐蚀抗老化：几乎能够耐所有无机酸，溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下，无明显老化现象，因而具有较好的耐老化性；

密度小、重量轻：单面彩钢酚醛风管保温板的密度为 100 kg/m^3 以下，可达到 50 kg/m^3 左右。可减轻建筑物的自重，降低建筑物的载荷，减少结构造价，且施工简便、快捷，可提高工效；

耐昂森0中间商-单面彩钢酚醛风管价格由天津耐昂森节能环保科技有限公司提供。耐昂森0中间商-单面彩钢酚醛风管价格是天津耐昂森节能环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。