

富舜新材料 涂料助剂分散剂 荆门分散剂

产品名称	富舜新材料 涂料助剂分散剂 荆门分散剂
公司名称	山东富舜新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区铜元局前街11号院内幢号119房屋 二层2026室
联系电话	18668970119

产品详情

位阻效应——一个稳定分散体系的形成，除了利用静电排斥，即吸附于粒子表面的负电荷互相排斥，以阻止粒子与粒子之间的吸附/聚集而后形成大颗粒而分层/沉降之外，还要利用空间位阻效应的理论，即在已吸附负电荷的粒子互相接近时，使它们互相滑动错开，这类起空间位阻作用的表面活性剂一般是非离子表面活性剂。

灵活运用静电排斥配合空间位阻的理论，既可以构成一个高度稳定的分散体系。

高分子吸附层有一定的厚度，荆门分散剂价格，可以有效地阻挡粒子的相互吸附，主要是依靠高分子的溶剂化层，当粉体表面吸附层达8-9nm时，它们之间的排斥力可以保护粒子不致絮凝。所以高分子分散剂比普通表面活性剂好。

山东富舜新材料科技有限公司座落在美丽的“泉城”济南。我公司的员工具有较强的责任感。经过多年的发展，现已形成添加剂、阻燃剂、和化工助剂三大类上百个品种。公司本着“诚信经营、专注品质”的宗旨，参与到激烈的市场竞争中来，以好的产品品质，优惠的产品价格，水性分散剂价格，令人满意的销售服务，赢得大家的支持与信赖。山东富舜新材料科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

分散剂

使用方法

分散剂5040由于能够简单地，任意量地溶解于水中，故在添加时没有特别的要求。

分散剂5040的建议添加量为颜填料质量的0.1-1.0%（固成分/固成分）。

化学品存储

50KG或200KG / 桶，本品物性安定，属于非易燃、易爆品；使用后应封密闭，以防杂物侵入；对一般环境温度（5~35%）均能适应，忌暴晒，储存保质期为一年以上。

山东富舜新材料科技有限公司座落在美丽的“泉城”济南。公司是集化学科研、开发、生产、销售、服务为一体的综合型企业。我公司拥有先进的生产设备，完善的产品检测手段和体系。我公司的员工具有较强的责任感。经过多年的发展，现已形成添加剂、阻燃剂、和化工助剂三大类上百个品种。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

5040分散剂作用及应用

- 一、分散，扩大油水接触面，减少分散时间，以快速达到分散的效果！
- 二、提升涂料的光泽，增加流平效果，在实际过产过程中，主要取决于涂料表面对光的散射。
- 三、提升着色力，防止浮色发花。
- 四、降低粘度，增加颜料载入量。
- 五、减少絮凝，越细小的粒子表面能越高，越需要高吸附能力的分散剂，但是也要注意，吸附能力太强的话，会导致对涂膜产生不利影响。
- 六、增加贮藏稳定性，如果分散剂稳定强度不够，会导致贮藏稳定性变差。
- 七、增加颜色饱和度、透明度、遮盖力。

分散剂多应用在涂料中，尤其对涂料的颜色分散要求极为重要，所以要选择分散剂的时候要综合考虑性能、品牌、以及和利率等，这样才能够让产品效果达到最佳。当然在不同的水性体系中，对分散剂的要求也是不同的，涂料分散剂在水性体系中，大多采用多种分散机理达到作用，涂料分散剂在溶剂体系中，则要防止颗粒再次吸附。在固体颗粒溶剂中，加入涂料分散剂，则能让物质悬浮性能更强，达到更好的分散效果

富舜新材料(图)-涂料助剂分散剂价格-荆门分散剂价格由山东富舜新材料科技有限公司提供。山东富舜新材料科技有限公司为客户提供“丁苯胶乳,天然乳胶,模具胶,妥尔油,山梨醇,染料和颜料等”等业务，公司拥有“富舜新材料”等品牌，专注于其它等行业。，在济南市天桥区铜元局前街11号院内幢号119房屋二层2026室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：冯山霞。同时本公司还是从事工业级氢氧化铝，山东厂家供应氢氧化铝，氢氧化铝的厂家，欢迎来电咨询。