

金属落水系统厂家 金属落水系统 联盛科莱德新型建材

产品名称	金属落水系统厂家 金属落水系统 联盛科莱德新型建材
公司名称	联盛科莱德(北京)新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区工业区
联系电话	13366838341

产品详情

落水系统

新型落水系统在突破传统建筑落水的基础上，深入研究国外屋面排水，结合国内建筑物的特点而开发研制的排水系统，它有如下特点：

- 1、落水系统采用双壁大弧度设计，使得产品既有排水功能又有装饰效果，金属落水系统，丰富了建筑的整体效果。
- 2、落水系统采用双壁檐沟并选用进口抗冲击添加剂，金属落水系统公司，使得构件既有强度又有韧性，节点设计合理，既考虑到檐沟的密封性能，又充分考虑到方便施工且不会有存水现象。

什么是天沟外排水系统

天沟外排水方式在屋面不设雨水斗，金属落水系统厂家，管道不穿过屋面，排水，不会因施工不善造成屋面漏水或检查井冒水，且节省管材，施工简便，有利于厂房内空间利用，也可减小厂区雨水管道的埋深。但因天沟有一定的坡度，而且较长，排水立管在山墙外，也存在着屋面垫层厚，结构负荷增大；晴天屋面堆积灰尘多，雨天天沟排水不畅；寒冷地区排水立管可能冻裂的缺点。天沟外排水系统适用于长度不超过100m的多跨工业厂房。在寒冷地区，设置天沟时雨水立管也可设在室内。为了排水安全，金属

落水系统设计，防止天沟末端积水太深，在天沟顶端设置溢流口，溢流口比天沟上檐低50~100mm。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

落水系统檐槽怎么安装

在檐槽安装位置打水平，从起始端开始到末端用墨汁弹线。确保所安装的天沟、立管横平竖直。避免安装后檐沟或立管在水平或垂直方向产生偏差。

从包装袋中取出檐槽，将檐槽平稳的放在地上或脚手架上，并在檐槽下水平装雨水斗的位置，用切割机切一个与雨水斗下水口一样大小的口子。再装入雨水斗用硅铜胶密封。

将雨水斗缓慢插入檐槽至下水位置。檐沟

在檐槽上安装吊接器；按顺序插入并掌握好间距，两只相邻吊接器之间的距离为60—用手电钻在弹线位置按60—80CM的间距打好洞，并敲进膨胀管。

将檐槽放置在以弹线位置，调整好“吊接器”间距，然后用自攻螺效将吊接器和檐槽固定。

遇上檐槽转角，连接“阳角”、“阴角”，檐槽与檐槽连接部分的连接。连接部位采用搭接方式连接，檐沟用拉铆钉固定，硅酮胶密封口。

檐槽安装的过程中，为防止漏水，“阳角”、“阴角”，檐槽与檐槽连接部分。固定位置在檐沟连接的前端头和后端头，连接部分的连接。连接部位采用搭接方式连接，再用硅铜胶密封连接口，以防渗漏。

金属落水系统厂家-金属落水系统-联盛科莱德新型建材(查看)由联盛科莱德(北京)新型建材有限公司提供。金属落水系统厂家-金属落水系统-联盛科莱德新型建材(查看)是联盛科莱德(北京)新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。