

混凝土钢筋排水管 混凝土钢筋排水管厂价 东星耀水泥制品

产品名称	混凝土钢筋排水管 混凝土钢筋排水管厂价 东星耀水泥制品
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

产品详情

混凝土排水管的优点：在钢筋混凝土排水管的强度方面，使用普通开挖施工法的钢筋混凝土排水管强度等级不

应该低于C50，使用顶进施工法的钢筋混凝土排水管强度等级不应该低于C55，出厂的钢筋混凝土排水管强度不

低于设计强度的90%。在钢筋混凝土排水管的内衬部分，PVC复合排水管材通过管体和内衬层两部分组成。管材

结构要求外表面完整平滑，没有粘皮、麻面、蜂窝、空鼓、塌落等问题，而内表面也应该较为光洁，没有破损

、钻孔现象，同时，管材整体不能出现裂缝，表面龟裂和砂浆层的干缩裂缝则可以忽略。

使用混凝土水泥排水管注意事项：1、切记超载，或者到达行程之后，还需要继续的打压，否则当起重高度或

起重吨位超过规定时，油缸顶部会严重出现漏油现象。2、重物要挑选适中，合理挑选电动千斤顶的着力点，混凝土钢筋排水管，底面要垫平，一起要考虑到地面软硬条件，

切记超载，或者到达行程之后

，还需要继续的打压，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会严重出现漏油现象。

钢筋混凝土排水管的养护可以采取哪些措施：在混凝土表面注浆后，混凝土钢筋排水管厂家，立即卷绕宽塑料薄膜，并将管的上端包裹

和密封。钢筋混凝土排水管应紧密包裹并保存几天，混凝土钢筋排水管厂价，以便充分利用混凝土中的水化热和水来养护混凝土。混

凝土覆膜固化时，混凝土的整个表面应被严密覆盖，膜内应存在凝结水。采用保温材料制作钢筋混凝土排水管

的固定养护罩，采用热电偶温度计和玻璃钢养护罩。总之使用养护罩可以更大限度地利用水化热来养护混凝土

，更大限度地减少水化热的损失，促进钢筋混凝土排水管强度的增长。各种钢筋混凝土排水管还可浇水湿润，

自然养护。

混凝土钢筋排水管-混凝土钢筋排水管厂价-东星耀水泥制品由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。混凝土钢筋排水管-混凝土钢筋排水管厂价-东星耀水泥制品是曲靖市东星耀水泥制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。