

135044烛式滤芯 神宝滤业品质 135044烛式滤芯

产品名称	135044烛式滤芯 神宝滤业品质 135044烛式滤芯
公司名称	固安县神宝滤清器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区29号
联系电话	13931666032

产品详情

135044烛式滤芯具备一系列规格型号。虽外观设计相仿，但其轴承端盖材料、连接方式及其过滤材料是有所区别的。因此其具备不可替的灵活性，135044烛式滤芯，客户可以依据其具体要求订定制不一样规范的滤芯。因其本身所具备的灵活性，可按照用户必须，有目的性的生产制造；体型小，品质轻，安装便捷；过滤总面积大，摩擦阻力、风阻小，可承担很大工作压力；有不锈钢金属丝网，等不一样规格型号材料。抗压强度高，耐损坏，可不断冲洗应用；可以运用在进液系统软件前面。135044烛式滤芯应用常见问题：1、确保进到柴油发动机以前的成品油是新油，而不是以前应用过多次的通过真空滤油机再造的循环系统油2、有效搭配过滤精度（普遍精度有20 μm、30微米、40 μm、80微米等）3、有效搭配蜡烛滤芯连接方式4、有效挑选滤芯规格搭配过滤装置总流量5、挑选反方向编织，抗压强度高，精度准确，选用卷圆而成，135044烛式滤芯批发，巨大增加了使用寿命。6、按时开展反冲洗反清洗，可合理增加蜡烛滤芯的使用寿命。

135044烛式滤芯上下端盖均为不锈钢材料（316L），确保其抗腐蚀性，过滤介质为不锈钢纤维烧结毡、不锈钢丝编织网折叠波纹而成，外形尺寸小，过滤面积大，可反复清洗使用。135044烛式滤芯使用温度范围大、无材料脱离，过滤面积大、流量大纳污能力强、易于清洗和反冲洗，同规格尺寸，过滤面积大，有效的延长了滤芯更换周期。135044烛式滤芯安装、拆卸、清洗方便。阻力压损失小、135044烛式滤芯与固定盘采用螺栓固定或螺纹联接，135044烛式滤芯价格，烛式滤芯主要用于油液过滤，由多根过滤滤芯和一根磁性滤芯组合而成，同规格尺寸，有效增加了过滤面积；135044烛式滤芯性能指标：过滤精度：20 μm 30 μm 40 μm 80 μm；工作压力（MAX）：1Mpa；工作介质：润滑油液压油；工作温度：-30 ~ +110；连接方式：螺纹 M27*1.5；

135044烛式滤芯压力过滤器 或不锈钢制成，因滤器填充介质不同，用途与作用各有区别。一般有石英砂过滤器、活性炭过滤器、锰砂过滤器。根据实际情况可单独使用也可联合使用。多介质过滤器的介质是石英砂，煤等。功能是滤除悬浮物、机械杂质、有机物等，降低水的浑浊度。活性炭过滤器介质为活性炭，135044烛式滤芯批发，目的是吸附、去除水中的色素、有机物、余氯、胶体等。锰砂过滤器的介质为锰砂，主要去除水中的二价铁离子。135044烛式滤芯名称滤芯型号：棒式滤芯，（蜡烛滤芯）BYLX-30*223-* BYLX-30*400-* BYLX-30*400-* BYLX-30*723-*

BYLX-30*245-* BYLX-30*422-* BYLX-30*462-* BYLX-30*745-*。135044烛式滤芯采用纯聚原材料经过热熔加工制作而成，滤芯内紧外松，深层递减过滤，拦截过滤效果好。精度有1、5、10、20、25、30、50、75、80、100um。可以根据客户的要求进行制作。滤芯内径32mm，密封圈外径45mm，滤芯长度1025mm。一端接口为222端盖，另一端为开口。广泛用于船舶滤芯过滤器上使用。滤芯纳污量大，使用寿命长，更换安装操作简便快捷。滤芯内径是30mm，内有骨架作为支撑，耐压好。滤芯为外径是63mm。

135044烛式滤芯价格-神宝滤业品质-135044烛式滤芯由固安县神宝滤清器厂提供。固安县神宝滤清器厂在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，神宝滤业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王长宝。同时本公司还是从事聚结分离滤芯，聚结分离滤芯厂家，聚结滤芯厂家的厂家，欢迎来电咨询。