

# 烟气回收加热器定做 北工机械 烟气回收加热器

产品名称	烟气回收加热器定做 北工机械 烟气回收加热器
公司名称	德州北工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区艾得工业园
联系电话	13305342293

## 产品详情

清洗过滤器：冷油循环中系统内一些金属物及杂质沉积物等随着冷油在油泵前的过滤器中截流，冷循环结束后拆开过滤器完整清扫。点火升温及脱水：点火升温及脱水过程参照热态调试章节运行指标和调节，有机热载体使用时，其出口温度低于制造提供的1高使用温度20-40 其调节指标主要靠近出口温度，当进出口温差减小时（回油温度高）应相应减弱燃烧。当回温降低时应强化燃烧。任何时候决不能盲目提高出口温度的方法来增加供热量。当出口温度超温起温仪表报警时应及时停炉清洗。

## 工作流程/导热油加热器

导热油加热器的工作原理和流程。对于导热油加热器的原理：我们强调热量是由浸入导热油的电加热元件产生和传输的，以导热油为介质，利用循环泵，强制导热油进行液相循环，将热量传递给用一个或多种用热设备，经用热设备卸载后，重新通过循环泵，烟气回收加热器定制，回到加热器，再吸收热量，传递给用热设备，如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热物体温度升高，达到加热的工艺要求。导热油加热器主要运用于：石油及化学工业、油脂工业、合成纤维工业、纺织印染工作、非织造工业、饲料工业、塑料及橡胶工业、造纸工业等。

## 电加热器配电盘的操作说明

### 配电盘的操作

- 1.检查确保各线路可靠连接。
- 2.合上总断路器QF11及隔离开关HS1，烟气回收加热器，系统得电处于可运行状态。

3.确保电加热器各连锁点均符合要求，面板急停按钮处于正常状态。

4.系统由温控表 ST1 实现主控，按加热器面板上的 SA1，则加热器启动，接触器吸合，同时 ST1 输出 4-20mA 功率信号对加热器进行调功，烟气回收加热器定做，要停止加热器则按 SB1.为方便用户现场操作，控制柜面板上设有一急停按钮 SC1，当该按钮在弹出位置(断开)，加热器无法启动。

烟气回收加热器定做-北工机械(在线咨询)-烟气回收加热器由德州北工机械制造有限公司提供。德州北工机械制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的传热设备等行业积累了大批忠诚的客户。北工机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事工业暖风机厂家，钢铝复合暖风机，蒸汽暖风机的厂家，欢迎来电咨询。