

桥式双芯摆闸、考勤收费阻拦功能、系统稳定

产品名称	桥式双芯摆闸、考勤收费阻拦功能、系统稳定
公司名称	厦门全华机电有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区海景国际2号楼
联系电话	86-05925528396 15060709166

产品详情

产品介绍桥式双芯摆闸、考勤收费阻拦功能、系统稳定智能摆闸是经过多年精心开发、研制、生产的智能化通道管理设备，是主要针对人员通道进行智能管理的高科技产品。该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示、以及扩展友好的led计数显示界面，协调实现对通道智能化控制与管理等。配有主控箱，线路清晰明了，即便是初次接触也可以在技术员电话指导下检查线路故障及维护！智能摆闸能方便兼容ic卡、id卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。性能参数摆闸标准技术参数

机箱材料：国产标准（304号）不锈钢 机箱尺寸：长1200×宽280×高1000（mm） 重量：80kg

摆臂传动角度：180度 摆动方向：单向或双向 灯光提示：通行方向指示

工作环境：室内、室外（阴棚） 上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒 驱动电机：直流有刷电机（24v）

工作电压：ac220±10%/50±10%hz 温度：-10 ~50 相对湿度：90%，不凝露

感应卡读卡口尺寸：配有标准安装支架，或度身定做 闸门开、关时间：1-2秒

通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟 通讯接口：标准rs485接口，距离 1200米 输入接口：

干接点信号或+12v电平信号或脉宽 100ms的dc12v脉冲信号，驱动电流 10ma其他说明可拓展功能

声（光）报警功能，含非法闯入报警、（反向闯入关闸） 计数功能

精准的逻辑判断、红外复位功能（4或6对红外） 机箱加长，摆臂加长等 防夹功能（4对红外）

语音输出，人性化提示正确通行交易说明欢迎广大客户来电垂询！