

河北钢柱支撑 钢柱支撑出租 坤鹏航

产品名称	河北钢柱支撑 钢柱支撑出租 坤鹏航
公司名称	天津市坤鹏航建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交叉口西北侧10米处院内
联系电话	15022044999 15022044999

产品详情

可调钢支撑使用场景

独立式可调钢支撑一般在民用建筑、高楼建设中更据优势，河北钢柱支撑，首先可调钢支撑受力合理，钢柱支撑出租价格，承载能力高，可有效减少支撑数量，施工成本低。

不必另加水平撑

采用可调钢支撑不必另加水平撑：钢支柱与三脚架组合成独立式支撑，独立式钢支柱构成了整个结构的基础。支撑保持垂直和定位，钢柱支撑租赁，不仅节约劳动力而且节约时间。

镀锌保护，更耐用

此外，可调钢支撑表层采用镀锌工艺处理，更加耐腐防锈，重复使用次数更多，这就是钢支撑的优点。

施工中搭脚手架作工作渠道并承托钢支撑，钢柱支撑价格，选用分级卸载，主辅两台轿车吊吊运。浇筑完底板和钢支撑以下侧墙且混凝土强度抵达规划强度的85%后，吊销下部钢支撑；浇筑完中板和上部钢支撑以下侧墙且混凝土强度抵达规划强度的85%后。

吊销上部钢支撑；浇筑完顶板顶板以下侧墙且混凝土强度抵达规划强度的85%后，吊销上层的支撑梁。单根钢支撑撤除一般也分段进行，通常以两支撑点（围檩或立柱）间的支撑作为一段，逐段吊销。

钢支撑撤除进程是运用已施工的结构换撑的进程，吊销时要特别注意保证轴力的安全卸载，避免应力骤变对围护结构、主体结构产生影响。其他，避免钢支撑吊运进程中坠落而产生安全和质量事故。

支撑偏心

防治措施：

1) 加强材料进场检查验收，不合格支撑头投入使用。

2) 通过合理拼装支撑，控制头伸长量在20cm以内，防止头伸长量过大而引起支撑歪脖子现象出现。

3) 采用填缝、调平等措施确保支撑接触面平整，防止支撑头偏心受力。

支撑预应力损失

防治措施：

1) 支撑轴力施加阶段，当油泵车油压达到设计要求后需持荷稳压3分钟再楔入钢楔，钢楔楔入完成后再卸压退顶。

2) 当出现支撑预应力损失时，应根据监测结果及人工检查结果，及时复加轴力。

河北钢柱支撑-钢柱支撑出租价格-坤鹏航(推荐商家)由天津市坤鹏航建筑工程有限公司提供。天津市坤鹏航建筑工程有限公司为客户提供“打桩机,钢板桩租赁”等业务，公司拥有“坤鹏航”等品牌，专注于桩工机械等行业。，在天津市西青区李七庄街于台村光明路与中兴路交口西北侧10米处院内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：冯经理。