

陕西桩基声测管|四川声测管厂家

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 陕西桩基声测管 四川声测管厂家 |
| 公司名称 | 沧州泰裕峰钢管有限公司 |
| 价格 | 5.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市运河区解放西路28号 |
| 联系电话 | 15203170802 |

产品详情

对桩基声测管施工的几点要求

桩基声测管施工的时候可不是随随便便就能完成的事，必须要由专业人士对该项目出谋划策，保证效果不受影响的情况下，才允许施工，因为，泰裕峰为大家列几条对桩基声测管施工的几点要求。

混凝土灌注桩以其承载力大、沉降小、能适应各种地形地质条件和各种重大土工构筑物对基础承载力的需要等特点而被广泛采用。但由于灌注桩属地下隐蔽工程，施工工艺复杂，在施工过程中常遇到各种工程地质问题如地下水渗流、流沙层、淤泥层，引起塌孔和缩径，以及混凝土灌注过程中容易出现各种问题使桩产生离析、夹泥、断桩、缩径等桩身缺陷，将对桥梁、路基等土工构筑物的正常使用造成隐患。因此，对混凝土灌注桩的质量检测是十分重要的。

按照铁道部“关于做好客运专线铁路基桩检测工作的通知”(铁建设函[2006]464号)的技术要求，对混凝土灌注桩应按其基桩总数的100%做无损检测。当基桩混凝土强度达到设计强度的70%，且不小于15mpa,方可进行无损检测。对于地质变化异常复杂地区的混凝土灌注桩桩身质量应采用声波透射法进行检测及验收。

公司名称：沧州泰裕峰声测管有限公司

联系人：王先生

手机：15203170802

电话：0317-7987032

qq：613661902

网址：www.cztyf.com