

供应 清远聚石 PONYL 4003EPG25 PA66 尺寸稳定性 耐热

产品名称	供应 清远聚石 PONYL 4003EPG25 PA66 尺寸稳定性 耐热
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

PONYL 4003EPG25

Polyamide 66

POLYROCKS CHEMICAL CO., LTD

25% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

PONYL 4003EPG25是一种聚酰胺66（尼龙66）产品,含有的填充物为25% 玻璃纤维增强材料。它在亚太地区有供货。典型应用领域为:电气/电子应用。特性包括:

阻燃/额定火焰

Flame Retardant

环保/绿色

良好的尺寸稳定性

耐热

物性信息：

基本物性
填充物增强材料
特性

玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量
尺寸稳定性良好

	低密度	
	环保	
	耐热性, 高	
	无卤	
用途	阻燃性 电气/电子应用领域	
	电气元件	
物理性能额定值单位制测试方法		1.39
熔流率 (熔体流动速率) (275 ° C/0.325 kg)		6.5
机械性能额定值单位制测试方法		135
伸长率 (断裂)		10
弯曲模量		8500
弯曲强度		200
悬臂梁额定值单位制测试方法		75
热性能额定值单位制(测试方法未退火)		245
漏电起痕额定值单位制测试方法		600
可燃性额定值单位制测试方法		

1.50 mm

V-0

3.00 mm

V-0

注：除温度值单位制

100

干燥时间

2.0 到 3.0

加工（熔体）温度

245 到 270

模具温度

80.0 到 90.0