

液压站AH0608TL冷却器

产品名称	液压站AH0608TL冷却器
公司名称	无锡华欣液压气动批售公司
价格	380.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市新区金城东路，五洲国际工业博览城
联系电话	0510-88600606 18001519678

产品详情

液压站ah0608tl冷却器 a.本产品严格按照jb/7261标准及本图样设计制造。

b.芯体采用真空钎焊；其它部件接合采用氩弧焊接，要求焊缝无气孔缺陷，焊缝外观平直、光滑。

c.散热翅片外观喷银灰色，外观美观；内部不能有杂物，除水份并干燥处理。 d.换热器工作压力设计2.0mp,内通道水压试验压力为3.0mp,持压20分钟。气密性试验压力1.6mp，检测15分钟，均不得有任何渗漏。

e.电源电压测试正常，电机正常运转，不允许任何漏电，采用3c认证正品吸风电机。

f.安装外壳美观，焊接牢固，不能有脱焊和明显变形现象。 a.铝制翅片制造，散热面积大，换热效率高。

b.利用空气做媒介，既省电又环保。 c.安装及维护方便，不用水源和冷却媒。该产品散热效果明显,广泛应用于数控机床、工程机械、机车液压站等油冷却，适用于，变量泵泄油管路，液压系统回油管路，独立冷却器，机床，专用机械，工程机械，港口机械，液压动力站，润滑系统。35bar动态额定压力，采用高性能轴流风扇和紧凑高效的散热片，以获取最佳冷却效果。根据系统发热情况，可选用单风扇或双风扇冷却。进，出油口标准为:pt~rc螺纹，其它牙口也可定制。工作压力:ac220v.av380v.dc12v.pc24v，ah0608tl，最大流量60,工作压力:35，冷却能力2600;风扇转速:2700、噪音：50，最高油温度:130，最大粘度：2000，消耗功率38。