

PEDROLLO , 佩德罗CP130泵 卧式离心泵0.37KW

产品名称	PEDROLLO , 佩德罗CP130泵 卧式离心泵0.37KW
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:CP130 材质:铸铁 产地:意大利
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

PEDROLLO , 佩德罗CP130泵，一款卧式离心泵，功率为0.37KW。佩德罗CP130泵采用了卧式离心泵设计，这种设计可以使泵的安装更加方便灵活，无论是在工业生产线还是家庭应用中都能得到广泛的应用。此外，卧式离心泵还具有体积小、运行稳定和能耗低的特点。

此款泵的功率为0.37KW，这意味着它具有较低的功耗，能够为用户节省能源，并且在运行过程中产生较少的噪音和振动。

PEDROLLO , 佩德罗CP130泵的多功能设计也值得注意。它可以用于水的输送和供给，广泛应用于工业生产、农业灌溉、家庭供水等领域。

CP220、230、250、CP130、CP132A、CP170M、CP150、CP158带有螺纹孔的密封式的离心泵

[型号有：CP220、230、250等](#)结构特性

泵壳；铸铁材质，带有ISO228/1标准的螺纹接口。

泵体底座；铸铁材质。

叶轮；CP220，CP230使用的是黄铜

叶轮；CP 250使用的是铸铁

电机轴；不锈钢EN10088-3-1.4104

机械密封；陶瓷-石墨-NBR橡胶

电机；泵体和PEDROLLO电机紧密式连配，电机运行噪声低，完全风扇式冷却（TEFC），适合连续运行。

CP;三相230/400V-50HZ, 可达4KW。

400/690V-50HZ,5.5-11KW.

绝缘等级；F 防护等级；IP44

性能范围

流量可达；5.4m/h

扬程可达；75m

使用条件

吸程可达；7m

液体温度可达；+90

环境温度可达；+40

安装和使用

建议用来抽取不含磨料微粒的清水以及泵体没有化学腐蚀的液体。

此系列安全稳定，运行无噪音并且易于维护，适合于家庭应用包括供应水（当作一个水压设备），灌溉花园等。

此泵必须安装在封闭空间，或至少不能暴露在恶劣天气环境下。