

# 环氧地坪翻新施工 聚友 唐山环氧地坪翻新

产品名称	环氧地坪翻新施工 聚友 唐山环氧地坪翻新
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

## 产品详情

环氧自流平施工材料是环氧树脂中的一种，洁净度高，能让表面更平滑美观，易实现镜面效果。仓储保存上注意应将产品放在通风良好区域，不定期检测，这样能保证产品更好的使用。随着车间对生产环境和洁净度要求越来越高，生产工序中防尘，河北环氧地坪翻新，防静电等方面的特殊要求，自流平地坪漆的施工也被越来越多工业厂房车间所运用。

混凝土地面、水磨石地面、金刚砂地面均可。水泥地面要有一定强度，达不到要求应做地面加固处理，地面必须干燥，新做的混凝土地坪必须要养护一段时间才能进行施工，约二十六天左右，无油污或污染，如有轻度油污应提前除油、再进行打磨处理。

### 冬季地坪漆施工流程

(1) 基础处理：用研磨机对地面进行打磨并清扫吸尘。对于施工目标其不可以是刚刚结束的新工程，使其晾晒一个月左右才可以进行地坪漆的施工。并且对于施工地地表的处理也是非常重要，比如刚刚装修过的场地，其地面肯定会有许多杂物，甚至砖石，包括其搁置时间较久的厂房，势必会有许多灰尘，这些都要互利干净，为地坪漆的施工提供一个干净的环境，这样才可以让地坪漆与地表充分的粘连。

(2) 刮环氧底漆：刮环氧渗透型封固底漆，以增加油漆层的粘附力。因为地坪表面的间

隙不均匀，一些粗糙的地方会有大量的缝隙或者小孔，这些都会影响地坪漆的施工效果，那么对地坪表面处理干净后，还需要进行涂抹环氧封闭底涂料，以达到密闭缝隙的作用。

(3) 批找平腻子层：批二遍找平腻子层，以更好地填平地面。在购买来的地坪漆其具有的特性虽然很，但是为了使其具有更强的特性，我们需要加入一定量的稀释剂来使其可以渗透到地表内层增加其防透性。

不管是水泥地面还是水磨石地面，甚至金刚砂耐磨地坪，地面都会有大量的细小孔隙，尽管肉眼看不到，但这些细小的孔隙却会成为外界污染物的藏身之所，环氧地坪翻新施工，任你在外面费尽九牛二虎之力，它都能岿然不动，尤其是机油、等液体污染物，一旦被洒落到地面上，天津环氧地坪翻新，就会迅速渗入地面内部，没办法清除，后在地板上留下性的污迹。所以，唐山环氧地坪翻新，封堵地面孔隙是解决地面污染难清洁的方法之一。

尽管环氧地坪并不能渗透封堵地面孔隙，但却能在地面表层形成一层致密的环氧地坪漆涂膜，环氧地坪漆涂膜同样能起到防止地面污染物进入地面内部的作用。

环氧地坪翻新施工-聚友(在线咨询)-唐山环氧地坪翻新由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司是从事“环氧地坪,固化地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈斌。