

洗车店塑料排水板,洗车店排水沟盖板

产品名称	洗车店塑料排水板,洗车店排水沟盖板
公司名称	武汉方凯玻璃钢制品有限公司
价格	135.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市武昌洪山区雄楚大道184号
联系电话	027-87875568 15007107113

产品详情

洗车店塑料排水板,洗车店排水沟盖板

郭经理【15007107113】方凯专业销售玻璃钢格栅板，用途上例如适用于合金，建材，电站，锅炉。造船。石化，化工及一般工业厂房、市政建设等行业，具有通风透光、防滑，承载力强，美观耐用，易于清扫，安装简便等优点。

玻璃钢格栅板具有很高的耐热性和优异的耐寒性（一般工作温度为-100 - 280度），强度大、模量高、化学稳定性好、耐腐蚀、膨胀系数低、尺寸稳定性好等特点。

它有以下特性：

- a、高抗拉强度
- b、低延伸性
- c、没有长期蠕变性

d、与沥青混合料的相容性

e、高温稳定性

f、嵌锁与限制作用

其施工工艺为：在铺设前必须将路面可能影响玻璃钢格栅板与底层结合的物质，如：油脂、油漆、封层料、污物等彻底清理干净，使铺设表面清洁干燥。

1、铺设玻璃纤维格栅前，铺设底层需洒布粘层油。洒布标准乳化沥青按每平方米0.7 - 1.0千克执行，在洒布后立即铺设格栅。

2、铺设可由汽车（拖拉机）改装后或人工进行铺设。铺设后应由人工分段拉紧，使格栅纵、横向处于紧张状态，然后用轻型钢轮压路机碾压一至两遍，使之与路面完全结合。

3、玻璃钢格栅板铺设时纵向搭接为20 - 30cm，横向搭接为8 - 10cm。每个纵向搭接均应由钢钉、铁皮进行固定，如因各种原因格栅与底层粘接不理想时，必须用钢钉、铁皮分段固定，分段长度一般为横向1m，纵向2 - 5m。

洗车店塑料排水板,洗车店排水沟盖板