

上海加气混凝土条板 山河吉瑞 加气混凝土条板

产品名称	上海加气混凝土条板 山河吉瑞 加气混凝土条板
公司名称	天津山河吉瑞建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号229-11
联系电话	18920779857 18920779857

产品详情

ALC板是什么

ALC板是一种轻质隔墙板，全称为混凝土增强纤维石膏板墙。它是以建筑废渣为原料进行生产的一种环保节能材料，属于绿色建材。它具有质量轻、强度高、耐火性能好等特点，并且具备可加工性能够满足结构设计要求和实际需要的其他物理力学性能特点等优势，使其成为当今世界上颇为流行的建筑材料之一。

ALC板或AAC板(或NALC板)的中文名为“蒸压轻质混凝土”，加气混凝土条板价格，是以硅砂、水泥、石灰为主要原料，加气混凝土条板，用防锈钢筋加固，经高温、高压、蒸汽养护而成的多孔混凝土板。这是一种性能的新型建筑材料。

面板根据用途可分为ALC隔墙板、ALC外墙板、ALC屋面板和ALC地板。根据设计荷载、材料厚度和长度，天津加气混凝土条板，确定各面板的配筋。

ALC隔墙板以防水、防火、隔音、保温、节能为目标。这种板材具有重量轻、强度高、施工方便的优点，已成为最好的新型板材之一。

底灰的强度和膨胀系数应与基层相当。可选用强度较低的1：1：6水泥石灰砂浆。同时，应适当提高砂浆配合比中粗砂和砂的比例，以减少砂浆的干缩。底灰用抹子刮在墙上，厚度应小于5mm。抹灰层应与抹灰层错缝或错缝，这样既能使抹灰层变形，又能使抹灰层与基层相互挤压。

底灰稍干，无空鼓、裂缝后，应进行中层抹灰，厚度宜为7~9mm，砂浆可采用1：1：4水泥混合砂浆，加气混凝土条板多少钱，若中层抹灰过厚，应分层施涂，每层间隔时间应在24小时内，待中层抹灰达到70%干燥后，方可进行面层抹灰，抹灰需要压实抹平。

上海加气混凝土条板-山河吉瑞-加气混凝土条板多少钱由天津山河吉瑞建筑工程有限公司提供。天津山河吉瑞建筑工程有限公司为客户提供“ALC隔墙板,混凝土隔墙板”等业务，公司拥有“山河吉瑞”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。，在天津市津南区双港镇双港工业园区丽港园11号229-11的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。