

四川防腐钢管 四川防腐钢管 华油管道

产品名称	四川防腐钢管 四川防腐钢管 华油管道
公司名称	天津市华油管道科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区蔡公庄镇中心路西侧18号
联系电话	15122761111

产品详情

您的眼中的防腐管道都有哪些?

您的眼中的防腐管道都有哪些？管道防腐是为减缓或防止管道在内外介质的化学、电化学反应下或由微生物的代谢活动而被侵蚀和变质的措施。输送油、气的管道大多处于复杂的土壤环境中，所输送的介质也多有腐蚀性，因而管道内壁和外壁都可能遭到腐蚀。一旦管道被腐蚀穿孔，即造成油、气漏失，不仅使运输中断，而且会污染环境，甚至可能引起火灾，造成危害。

管道防腐为了防止管内腐蚀、降低摩擦阻力、提高输量而涂于管子内壁的薄膜。常用的涂料有胺固化环氧树脂和聚酰胺环氧树脂，四川防腐钢管现货，涂层厚度为 0.038 ~ 0.2 毫米。为保证涂层与管壁粘结牢固，必须对管内壁进行表面处理。70年代以来趋向于管内、外壁涂层选用相同的材料，以便管内、外壁的涂敷同时进行。

外观检查，应对涂敷过的管子要逐根检查

外观检查，四川防腐钢管报价，应对涂敷过的管子要逐根检查，要求防腐层表面平整，无皱折和鼓包，玻璃布网孔为面漆所灌满；厚度检查，要以防腐层等级规定的厚度为标准，四川防腐钢管生产厂家，用防腐层测厚仪进行检测。每20根抽查一根，每根测3个相隔一定距离的截面。在每截面测上、下、左、右四点。如薄点低于规定厚度，则为不合格，再抽查2根，其中1根仍未合格时，全部为不合格。

检查必须用电火花检漏仪检测，普通级检漏电压为2000V，加强级为3000V，特加强级为5000V，以不打火花为合格。每20根抽查1根，从管子一端测至另一端，如不合格再抽查2根，其中1根仍不合格时，全部为不合格。

环氧煤沥青涂料的配制，应按下列要求进行。

1.使用桶漆准备工作

整桶漆在使用前，必须充分搅拌，四川防腐钢管，使整桶漆混合均匀。

底漆和面漆必需按厂家规定的比例配制，配制时应先将底漆或面漆倒入容器，然后再缓慢加入固化剂，边加入边搅拌均匀。

2.施工注意事项

刚开桶的底漆或面漆不得加入稀释剂，在施工过程中，当粘度过大不宜涂刷时，加入稀释剂重量不得超过5%。

配好的涂料需熟化30分钟后方可使用，常温下涂料的使用周期一般为4~6小时。

四川防腐钢管-四川防腐钢管报价-华油管道(推荐商家)由天津市华油管道科技有限公司提供。天津市华油管道科技有限公司是一家从事“螺旋钢管,无缝钢管,防腐钢管,温室资材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华油管道”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华油管道在钢管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！