

# 淮北净化车间 雨纯净化| 万级净化车间

产品名称	淮北净化车间 雨纯净化  万级净化车间
公司名称	安徽雨纯净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区四里河路与潜山北路交口万科中心1518-1519室
联系电话	17755103898 17755103898

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽雨纯净化工程有限公司

净化车间风淋室的作用：风淋室是必要的，千级净化车间，为进入净化车间净化设备，通用性，可以与所有的支承净化车间中使用，万级净化车间，进店职员，淮北净化车间，该装置必须通过，具有较强的清洁空气且有效地除去附着于其它碎片尘埃。净化车间风机过滤器单元简称为“FFU”是一个自带送风机(无壳风机)的过滤器送风口，它与其龙骨系统、加压风机、冷却盘管、新风系统以及灯具共同组成了FFU系统。净化车间门窗缝隙的处理一般来说，净化车间门窗大都共同具有三类构造缝隙。一类是樘的组合拼接和樘与净化车间门洞间的安装缝隙;二类是樘与开启扇之间的搭接缝隙;三类是玻璃或其他芯板的安装缝隙。

净化车间FFU优点：FFU系统节能显著，从而解决了空调机房庞大、空调机组运行费用提高的集中送风的缺点。如果面积较大厂房的个别净化车间有较高洁净级别的需求，那么势必集中送风的空调机组风量较大，风机压头较高，才能克服风管管道的阻力，以及初效、

中效、过滤器的阻力。净化车间FFU控制方式：目前FFU一般采用单相多速交流电机、三相多速交流电机和直流电机。电机的供电电压大致有110V、220V、270V、380V四种。

万级无尘车间标准包括哪些内容？压差：相同洁净度等级的洁净室压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要 5Pa，洁净室与非洁净室之间要 10Pa。净化车间FFU使用须知：如果通过增减FFU数量的方法，就可以局部调整房间的洁净度布局，用以满足工艺的改动，而且FFU自带动力、风口、灯具，从而可以节省大量的投资。净化车间门窗缝隙的处理一般来说，净化车间门窗大都共同具有三类构造缝隙。一类是樘的组合拼接和樘与净化车间门洞间的安装缝隙;二类是樘与开启扇之间的搭接缝隙;三类是玻璃或其他芯板的安装缝隙。

淮北净化车间-雨纯净化|-万级净化车间由安徽雨纯净化工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽雨纯净化工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!