

# 兴安盟离心双吸泵厂家供应「多图」

产品名称	兴安盟离心双吸泵厂家供应「多图」
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

## 产品详情

抽水泵既具有了微型真空泵的特点，也具有了微型自吸水泵的性，所以它可以长期空转、干转等等场合，不像一般的水泵空转，或者干转就会损坏泵。而且体积小、噪音低、免维护，可以连续24小时运转等优点，所以微型真空水泵在卫生、科研、环保等领域得到了广泛的应用。

真空水泵----水气两用，小体积，低噪音水泵

- 1.主要特点：可耐高温(100度)；体积超小(比手掌还小)；可长时间空转、干转，有水抽水，有气抽气；
- 2.抽吸力强劲（自吸高达3米），流量大（1.3L/Min），噪音小。
- 3.可24小时连续运转；长期空转属正常工作，不会损坏泵；特别适合于有气有水的场合。
- 4.无油、不污染工作介质，免维护、任意方向安装；
- 5.用途：抽取水、气混合型介质，也或可直接抽水；

机抽水泵用途：

水处理、液体采样，科研，仪器仪表，化工分析，生物工程，自动控制，环保等众多领域的客户。

### 重庆JYWQ型系列自动搅匀潜水排污泵

重庆JYWQ型系列自动搅匀潜水排污泵概述:

JYWQ潜水泵是本司在吸收国外先进技术的基础上，采用水力模型开发研制而成的新型环保类产品，在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面，具有功能。

重庆JYWQ型系列自动搅匀潜水排污泵产品特点:

- 1、采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力
- 2、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；
- 3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能，检修方便，方便用户更换；
- 4、自动控制柜可以根据所需液位变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
- 5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑；
- 6、能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载；

重庆JYWQ型系列自动搅匀潜水排污泵应用范围：

JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水管的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

## 重庆FPZ型耐腐蚀自吸泵

### 重庆FPZ型耐腐蚀自吸泵概述

FPZ自吸泵，采用增强聚丙烯（RPP）一次注塑成型。机械强度高，离心双吸泵，耐腐蚀性能强，自吸泵结构上有独具一格的科学性，泵腔内设有吸液室、储液室、回液止回阀、气液分离室、回流孔。只需在一次开机前灌注引液，以后不必重复灌注引液，在吸送介质时，流体可时断时续，duan液12分钟内来液可继续吸送，机械密封不需另加冷却水冷却，操作简便、安全无泄漏，是取代液下泵的理想产品。RPP材质：无毒、无污染，耐一般酸碱盐类，工作温度 $-14 \sim 80$ 。

### 重庆FPZ型耐腐蚀自吸泵产品特点

- 1、机械强度高，耐腐蚀性能强，结构上有独具一格的科学性。
- 2、泵腔内设有吸液室、储液室、回液止回室、气液分离室、回流孔。
- 3、只需在第一次开机前灌注引液，以后不必重复灌注引液。
- 4、吸入管安装液下阀，工作时机械密封不另加冷却水冷却，操作简便、安全无泄漏，是取代液下泵的理想产品。

### 重庆FPZ型耐腐蚀自吸泵产品参数

口径：25~100/20~80mm；

流量：2.5~100m<sup>3</sup>/h；

扬程：10~32m；

## 重庆FPZ型耐腐蚀自吸泵适用范围

FPZ耐腐蚀自吸离心泵，采用聚偏二氟乙烯(FVDF)、增强聚丙烯(RPP)一次注塑成型。

兴安盟离心双吸泵厂家供应「多图」由重庆大才阀门制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆大才阀门制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为闸阀具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事气动薄膜调节阀，电动调节阀，气动三通调节阀的厂家，欢迎来电咨询。