

天津不锈钢防火阀规格 广汇 天津不锈钢防火阀

产品名称	天津不锈钢防火阀规格 广汇 天津不锈钢防火阀
公司名称	天津广汇通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区屈店分园永保路东200米
联系电话	18920155670 18920155670

产品详情

70° 防火阀安装方法

70° 防火阀的安装方法如下：确定安装位置：根据设计要求和规范，确定70° 防火阀的安装位置和尺寸。安装管道和配件：将70° 防火阀安装到管道上，并安装相应的配件，如阀门、仪表等。检查密封性：在安装前应对70° 防火阀进行检查，天津不锈钢防火阀报价，确保其密封性和性能符合要求。安装固定：将70° 防火阀固定在管道上，可以使用支架或吊架等方式进行固定。连接电源：如果需要使用电动控制，需要将70° 防火阀与电源连接，并按照说明书上的操作步骤进行设置和调试。测试和调试：安装完成后，应对70° 防火阀进行测试和调试，确保其正常运行和满足设计要求。总之，70° 防火阀的安装需要按照设计要求和规范进行，确保其质量和性能符合要求，并能满足使用场景的需求。同时，在使用过程中也需要定期进行检查和维护，确保其正常运行和稳定性。

大家都知道防火阀的重要性，那么防火阀安装怎么分正反呢，防火阀安装注意事项有哪些，下面跟小编一起来学习一下吧！

1、防火阀安装在中央空调风道系统中，天津不锈钢防火阀规格，工作原理是比较容易熔合金的温度控制，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时，火焰风道，高温使阀门上的易熔合金熔解，天津不锈钢防火阀生产厂家，或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭，用于风道与防火分区贯穿的场合。

2、阀体可垂直安装或水平安装，无论怎样安装的叶片须平行于地面，如果叶片不能平行于地面，则须申报订货。

3、排烟防火阀防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙外表不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料。

防火阀一般装置在通风、空调体系的送、回风管路上的必要安全设备，它一般用于地下铁道通风、空调体系的防火、排烟阀门等具有与火灾自动报警设备及气体灭火体系联动操控的功用。那么排烟防火阀在日常生活中的应用有哪些呢？

当设普通常开型风口时，排烟支管上设常闭的排烟防火阀。当设常闭型防火排烟口时，天津不锈钢防火阀，则排烟支管上不设排烟防火阀。设置机械排烟的地下室应考虑进风设施，当采用机械进风系统时，应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀。

需要说明的是，排烟防火阀设置在排烟风机前、后，要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例。当地下室仅为一层，且排烟经竖风道排至室外时，排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。

天津不锈钢防火阀规格-广汇-天津不锈钢防火阀由天津广汇通风设备有限公司提供。天津广汇通风设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。广汇带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！