

# 内蒙古呼伦贝尔一体马弗炉

产品名称	内蒙古呼伦贝尔一体马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

内蒙古呼伦贝尔一体马弗炉产品特点：1.采用真空吸附成型的氧化铝多晶体纤维固化炉膛，比普通的耐火砖材料，能耗低，重量轻，稳定性好，是目前的超轻质高温绝热材料；2.双层炉体设计，并带有风冷系统，可不断带走壳体内层的热量，使外壁保持低温，外壳表明温度始终小于50度；3.控制面板配有人工智能温度调节仪、加热电源开关、加热输出指示灯，以便随时观察本系统的工作状态；4.三十阶程序升温，升温速度快，升温20°/分钟，控温精度达到±1°；5.灵活设计，仪器预留孔，实验过程当中烧结挥发气体易于排出；6.预留数据转换接口，用的软件和电脑相连，可以实现单台或者多台炉子的远程控制，实时追踪，历史记录，数据报表等功能；7.的安全设计，仪有超温和断偶保护警报并断电功能，漏电保护，操作安全可靠；8.加热原件采用合金丝，测温元件采用S型热电偶

内蒙古呼伦贝尔一体马弗炉 程序数显箱式炉是一种用于加热和烘烤的设备，它具有程序控制和数显功能，该炉通常由一个箱体、加热元件、温度控制系统和显示屏组成，程序数显箱式炉的加热元件可以是电阻丝、电热管或其他加热器件，通过加热元件提供的热能，箱式炉可以将其内部空间的温度升高到设定的温度，温度控制系统是程序数显箱式炉的核心部件，它可以根据用户设定的温度要求，自动控制加热元件的供电情况，以维持炉内温度稳定在设定温度范围内，该系统通常由温度传感器、控制器和电路板组成，显示屏是程序数显箱式炉的另一个重要部件，它可以显示炉内的实时温度、设定温度以及其他相关信息，用户可以通过显示屏上的按键或旋钮来设置炉内温度和其他参数，程序数显箱式炉广泛应用于实验室、工业生产和科研领域，用于加热样品、试剂、材料等，它具有温度控制精度高、操作简便、稳定性好等优点，能够满足不同用户的加热需求