

热收缩连续母排保护套管 母排热缩套管

产品名称	热收缩连续母排保护套管 母排热缩套管
公司名称	广州酷华绝缘材料责任有限公司
价格	2.00/米
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区钟村街新105国道高沙科技园D栋
联系电话	020-22870096 13925189677

产品详情

kha- 母排热缩管用于变电站母线，高、低压开关柜母线的绝缘防护，可以使开关柜的结构紧凑化（相间距离缩短），防止偶发性的短路事故。

应用范围：

1. 杜绝老鼠、蛇等小动物引起的短路故障。
2. 防止酸、碱、盐等化学物质对母排的腐蚀。
3. 防止检修人员误入带电间隙造成意外事故。
4. 适应开关小型化的发展趋势。
5. 解决母线槽的相间绝缘问题。

性能特性		
项目	指标	
拉伸度(mpa)	10.4	gb/t1040
断裂拉伸率(%)	300	gb/t1040

热老化后拉伸强度(mpa) (130 , 168h)	7.3	gb/t1040
热老化后断裂伸长率(%) (130 , 168h)	100	gb/t1040
径向收缩率(%)	50	
轴向收缩率(%)	根据规格变化	
偏壁率(%)	30	ul224
吸水率(%)	0.5	iso 62-19
热冲击 (160 下 , 4h)	不开裂、不流淌	jb7829附
耐低温性能 (-40 下)	不开裂	
阻燃试验 (氧指数o.i)	30	gb/t2406
工频耐压 (kv/mm)	30kv,1min	gb/t1408
击穿强度(kv/mm)	15	gb/t1408
体积电阻率(.cm)	4.3×10^{14}	gb/t1410
硬度 (邵氏a)	90	gb 2411

*该项指标适用于10kv母排。在进行该项指标试验时，必须将产品均匀收缩在母排上，并保证薄厚厚度要大于2mm，母排长度要 1200mm。 **35kv连续母排管偏壁率 50%。

10kv热收缩母排保护套管

型号	适用母排 宽度 (mm)	收缩前 内径 (mm)	收缩前 壁厚 (mm)	收缩后 内径 (mm)	收缩后 壁厚 (mm)
----	-------------------	------------------	---------------	------------------	---------------

20	20	20 ± 0.8	1.0 ± 0.2	9	2.2 ± 0.2
30	30	30 ± 0.8	1.0 ± 0.2	13	2.2 ± 0.2
40	40	40 ± 1.0	1.2 ± 0.2	15	
50	50	50 ± 2.0	1.2 ± 0.2	20	2.5 ± 0.2
65	80	65 ± 3.0	1.2 ± 0.2	24	3.0 ± 0.2
80	80/100	80 ± 3.0	1.2 ± 0.3	32	3.0 ± 0.3
100	120	100 ± 4.0	1.2 ± 0.3	40	3.0 ± 0.3
120	150	120 ± 4.0	1.2 ± 0.3	48	3.0 ± 0.3
150	200	150 ± 4.0	1.2 ± 0.3	60	3.5 ± 0.3
180	max	180 ± 5.0	1.2 ± 0.3	70	3.5 ± 0.3
210	max	210 ± 5.0	1.2 ± 0.3	80	3.5 ± 0.3

35kv热收缩母排保护套管

型号	适用母排 宽度 (mm)	收缩前 内径 (mm)	收缩前 壁厚 (mm)	收缩后 内径 (mm)	收缩后 壁厚 (mm)
30	30	30 ± 1.0	2.0 ± 0.2	13	4.0 ± 0.3
40	40	40 ± 1.0	2.2 ± 0.2	15	4.0 ± 0.3
50	50	50 ± 2.0	2.2 ± 0.2	20	4.5 ± 0.3
65	80	65 ± 2.0	2.2 ± 0.2	24	4.5 ± 0.3

80	80/100	80 ± 3.0	2.2 ± 0.3	32	4.5 ± 0.3
100	120	100 ± 4.0	2.5 ± 0.3	40	4.5 ± 0.3
120	150	120 ± 4.0	2.5 ± 0.3	48	4.5 ± 0.3
150	200	150 ± 4.0	2.5 ± 0.3	60	5.0 ± 0.3
180	max	180 ± 5.0	2.8 ± 0.3	70	5.5 ± 0.3
210	max	210 ± 5.0	2.8 ± 0.3	80	5.5 ± 0.3

材料：pp（聚丙烯）、pe（聚乙烯）、尼龙(pa6)

特性：柔韧性高、耐摩擦

耐温度性：-40 ~ +110

防火性能：v0级

化学性质：耐酸、碱、无机盐、水、润滑油

pvc套管，pvc管,pvc电工套管

应用：汽车线束、机械、轮船和轨道交通等

规格:

型号规格	内径 (mm)	外径 (mm)	弯曲半径 (mm)	包装 (m)	货号
ktil-ak-7v	4.5	7	5	200	12-07-1

ktl-ak-10v	6.5	10	10	100	12-10-1
ktl-ak-12v	8	12	15	100	12-12-1
ktl-ak-13v	10	13	20	100	12-13-1
ktl-ak-15.8v	13	15.8	25	100	12-15-1
ktl-ak18.5v	14.3	18.5	30	100	12-18-1
ktl-ak-21.2v	17	21.2	40	50	12-21-1
ktl-ak-28.5v	23	28.5	50	50	12-28-1
ktl-ak-34.5v	29	34.5	55	25	12-34-1
ktl-ak-42.5v	36	42.5	65	25	12-42-1
ktl-ak-54.5v	48	54.5	80	25	12-54-1

标准颜色为黑色,其它颜色按客户要求生产

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望与您建立友好合作关系！谢谢