

新疆吐鲁番箱式电阻高温炉

产品名称	新疆吐鲁番箱式电阻高温炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

新疆吐鲁番箱式电阻高温炉产品特点：1. SAITHEDA箱式马弗炉定制1500型多晶氧化铝陶瓷纤维保温材料，低热容、低导热率、热损耗小、节能环保，温度更加恒定，炉温均匀度更高，高温状态可以打开炉门取件，1200 长期使用不掉渣、不掉粉、不开裂，抗热震性强, 2. 定制型HRE合金环形加热丝，炉丝表面温度高达1400 ，内嵌于保温材料内部真空吸附一体成型，并留有散热槽，避免加热丝脱落或移动；加热速度快，加热速度可达90 /min；1200 长期使用不变形不软化，耐腐蚀，大大增加产品使用寿命, 3. SAITHEDA高温马弗炉炉膛内部三面加热，有效提高炉膛内部温度均匀度，配合智能高精度温控仪表，比老款产品温度稳定性和准确性大幅度提高，让实验效果更加准确, 4. SAITHEDA智能马弗炉智能分段可编程仪表，具有PID 调节、全自动控制、自整定功能，多段程序编程，并可编制升温、保温、降温程序, 5. 赛热达窑炉自主设计左右式设计，操作面板高度和加热炉膛高度一致，放置于桌面上操作高度适中，方便实用

新疆吐鲁番箱式电阻高温炉 高温箱式气氛炉是一种用于高温处理材料的热处理设备，它采用箱式结构，内部可以控制气氛，使其处于特定的气氛环境中，如氧化性、还原性或惰性气氛，高温箱式气氛炉通常由炉膛、加热元件、控制系统和气氛控制系统等组成，炉膛由耐高温材料制成，能够承受高温环境，加热元件通常采用电阻丝或电加热器，能够提供所需的高温，控制系统可以实现对温度、时间和气氛等参数的控制，气氛控制系统通常由气体供应系统、气氛循环系统和气氛探测系统组成，能够控制炉膛内的气氛环境，高温箱式气氛炉广泛应用于金属材料的热处理过程中，如退火、淬火、回火、烧结等，它可以控制材料的显微组织、硬度、强度等性能，满足不同材料的热处理要求，此外，高温箱式气氛炉还可以用于陶瓷材料的烧结、玻璃材料的熔融和石墨材料的石墨化等过程，总之，高温箱式气氛炉是一种用于高温处理材料的热处理设备，具有的温度控制和气氛控制功能，广泛应用于金属、陶瓷、玻璃和石墨等材料的热处理过程中