

穿线器 永鑫宏运电缆桥架 穿线器工厂

产品名称	穿线器 永鑫宏运电缆桥架 穿线器工厂
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

产品详情

扫管

将布条的两端牢固地绑扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内的浮锈、灰尘、泥水等杂物清除干净。

带护口

按管口大小选择护口，在管子清扫后，将护口套入管口上。在钢管(电线管)穿线前，检查各个管口的护口是否齐全，如有遗漏或破损均应补齐和更换。

当穿带线受阻时，采用两端同时穿带线的办法，将两根带线的头部弯成半圆的形状，使两根带线同时搅动，使两端头相互钩绞在一起，然后将带线拉出。

材料要求

(1) 凡所使用的器材均按国家或部颁布现行的技术标准，并具有合格准用证、质量证等。

(2) 所有电气器材到达现场后，穿线器厂家，做一列检查：

A.产品的技术文件齐全；B.按施工规范作外观检查。(3)本工程彩镀锌钢管，穿线器价格，其壁厚均匀、焊缝均匀，无折扁、裂缝砂眼，管内无铁屑及毛刺，镀锌管内外表面层完整地剥落现象，并整洁，耐腐蚀性强。

(4) 根母外形完好无损，丝扣清晰、护品完整无损，铁制灯头盒、开关盒、接线盒等金属板厚度不小于1.2mm，镀锌层无剥落，无变形开焊，敲落孔完整无损，面板安装孔与地线焊接脚齐全。

- (5) 面板盖板的堆栈、立与宽、安装孔距与所用盒配套，外形完整无损，板面颜色均匀一致。
- (6) 圆钢、扁钢、角钢等材质符合，镀锌层完整无损。
- (7) 其它辅材（如铅丝、电焊条、防锈漆、水泥、机油等）无变质过期现象。

电线管预埋时就已经在管内事先穿好铁丝，以备以后穿管时用。有的是在穿线时，才在电线管内打好钢丝。在穿线时，才在电线管内打好钢丝。打钢丝时，一般先用钳子将钢丝的头部弯成一个对折的沟，这样钢丝容易在管内穿行。有时如果管线较长，从管子的一段穿不到另一端时，就采用从管子另一端同时往管子中间穿的办法，当感觉管子两端的钢丝进入管子的长度之和，已经超过管子本身的长度时，穿线器，管子两端的施工人员就同时顺时针（或逆时针）旋转各自手中的钢丝，为的是将两根钢丝缠绕在一起，然后在将一端的钢丝把另一端的钢丝拉入管子中。管子中带线（钢丝或铁丝）穿好后，穿线器工厂，就把电线同带线一起邦好，注意疙瘩不要太大以免电线影响电线在管内的穿行，电线一定要和带线捆绑结实，以免在穿线过程中脱落。

穿线器-永鑫宏运电缆桥架-穿线器工厂由湖北永鑫宏运电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北永鑫宏运电气有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电气设备用电线电缆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事武汉穿线器，武汉穿线器公司，武汉穿线器价格的厂家，欢迎来电咨询。