

# 硅胶热缩套管 耐高温硅胶热缩管

产品名称	硅胶热缩套管 耐高温硅胶热缩管
公司名称	广州酷华绝缘材料责任有限公司
价格	4.00/米
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区钟村街新105国道高沙科技园D栋
联系电话	020-22870096 13925189677

## 产品详情

kha- 硅胶热缩套管是一种由硅橡胶改性后制得的具有热缩性能的硅胶管，不仅具有一般硅胶管本身优良的性能，耐高温、耐高压、柔软且富有弹性，还兼具有热收缩性能，良好的耐刺扎损伤机械性能。

产品性能：主要用于电子元件等的绝缘、保护、包覆等的一种新型热缩产品。加热后套管内径迅速收缩至一半，将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内，而不受外界环境的影响。与普通热缩套管最大的优点是耐温等级高，可高达200 。灰色和白色为正常色。可定做其他特殊颜色。

本产品不含有对环境和人体有害的物质，符合环保标准要求。

性能指标：

比重 (25 )	硬度 (邵a)	抗拉强度 ( mpa )	伸长性 (%)	撕裂强度 ( kn/m )	体积电阻率 ( ?cm )	收缩率 (直径)(%)	收缩温 度( )	使用温 度范围 ( )
1.1	60 ± 5	6.5	350	30	2 × 10 <sup>13</sup>	50	100以 上	- 50 ~ +200

应用领域：广泛应用于航空航天、石油化工、冶金电子、电子电器、仪器仪表、电机电器、家用电器、高层建筑、灯饰照明、特种变压器、传感器、热敏元件等行业,相对于普通套管具有更好的耐高温、耐高压以及绝缘性能。

规格表：

--	--	--	--	--	--	--	--	--

规格 mm	收缩前尺寸(mm)		收缩后尺寸(mm)		标准包装	适用范围 (mm)
	内径	壁厚	内径	壁厚		
1.5	1.5	0.35	0.9	0.6	50m/包	1 ~ 1.4
2	2	0.5	1.2	0.8	50m/包	1.3 ~ 1.9
3	3	0.5	1.8	0.8	50m/包	1.9 ~ 2.9
4	4	0.6	2.5	1.0	50m/包	2.6 ~ 3.9
5	5	0.6	3	1.0	50m/包	3.1 ~ 4.9
6	6	0.6	3.6	1.0	50m/包	3.7 ~ 5.9