

特富龙喷涂加工 泓达模具涂层

产品名称	特富龙喷涂加工 泓达模具涂层
公司名称	东莞市凤岗泓达模具加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗浸校塘工业区
联系电话	18025931992 18025931992

产品详情

石岩特富龙喷涂加工-泓达模具加工-特富龙喷涂加工

采用PTFE、PFA、ETFE、ECTFE等涂料对设备进行喷涂，涂层性能：抗粘、防腐蚀、绝缘、耐磨，防止正极粉料污染、隔离铁基杂质等 适用于：筒体、锥形料斗、搅拌罐、料仓、输送管道、螺杆等

公司以严谨、务实、诚信的工作态度，秉承：求进、求实、求精的工作作风，不断地努力创造客户满意的产品，力争成为同行业中成品完善、品质you越的zhi名企业。

惠州特富龙喷涂加工-泓达模具加工-特富龙喷涂加工

特氟龙喷涂涂层具有良好的物理力学性能、多孔性能、吸油和储油能力、良好的耐磨性和耐磨性等优良性能。但其缺点是涂层与基体的结合强度较低，不能承受冲击载荷和较大的接触应力。因此，特富龙喷涂加工，对于摩擦副，两种零件的尺寸变形控制较高，需要采用压力淬火技术才能达到更好的几何精度和平面度 0.03mm。装配前应对三种叉子进行矫直，叉的垂直度为 $\pm 0.05\text{mm}$ 。

在金属喷涂过程中，基体材料的温升小，应力和变形不产生，操作工艺灵活方便，工件形状不受限制，施工方便。该涂料具有耐磨、耐腐蚀、隔热、抗yang化、绝缘、导电性、辐射防护等多种性能，具有多种特殊功能。

铁氟龙喷涂可以在碳钢，不锈钢，铝，铜，镁，以及各种合金等的金属材料上，也可以适用于玻璃，特富龙喷涂加工，玻璃纤维和一些橡胶，塑料等非金属材料上。那么，铁氟龙喷涂的性能有哪些？

一、铁氟龙喷涂表面有较低的表面张力，因而能够表现出能力较强的不粘性。较少固态物质可以粘在喷涂上。虽然胶状物质对其表面有可能会存在一定粘附，绝大部分多数材料在其工作表面都很容易清洗。

二、铁氟龙喷涂具有很低的摩擦系数，这可能是在0.05至0.2，这取决于表面压力，桥头特富龙喷涂加工，滑动速度等。

三、其表面形成具有能力较强的疏水疏油性，因此进行清洗就比较方便简单。在很多不同情况下喷涂表现就是出自洁性。

四、在相当宽的频率范围内，铁氟龙具有绝缘强度高，高温特富龙喷涂加工，介电系数低，表面电阻高的特点。经过特殊配方或工业处理，甚至可以具有一定的导电性，可作为抗静电涂料。喷涂具有很强的耐高温和耐火性，这是由于铁氟龙具有很高的熔点和自燃点，以及意想不到的低热导率。

特富龙喷涂加工-泓达模具涂层(查看)由东莞市凤岗泓达模具加工店提供。东莞市凤岗泓达模具加工店位于东莞市清溪厦坭金星一街旺利科技园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前泓达模具涂层在五金模具中享有良好的声誉。泓达模具涂层取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泓达模具涂层全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。