

龙口电炉总厂电炉好 箱式试金炉 试金炉

产品名称	龙口电炉总厂电炉好 箱式试金炉 试金炉
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

本系列试金炉外型均为长方形，炉壳系用钢板焊接，外壳表面采用蓝瓷漆喷涂。炉膛采用高铝材料砌筑而成，试金炉厂家，炉底衬为活动式碳化硅底板，试金炉价格，加热元件为U型直径硅碳棒悬挂在炉膛两侧。炉膛与炉壳之间采用绝热性能良好的硅酸铝耐火纤维砌筑为保温层，升温速度快，炉膛温度均匀稳定性高，炉膛使用寿命长。炉门由双臂支撑固定于电炉面板上，箱式试金炉多少钱，关闭是由炉门把手的自重，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口，门钩扣住门扣，试金炉，开启时只需轻轻提一下门钩脱扣即可开启，平衡式往左偏移移开炉门，方便快捷又能保护操作人员被高温气体灼伤。

(1) 炉衬炉膛内在使用过程中倘若发生小裂纹而不影响电炉的正常使用，不必进行修理。如果损坏比较严重无法使用时，可以拆卸部分炉衬砖及保温填料将损坏的炉膛或衬砖予以更换。重砌时应注意炉膛砖要对缝严密，砌轻质砖对缝严密、砌轻质砖对缝不大于1.5毫米，用20~30%磨细耐火生粘土粉和70~80%磨细熟粘土粉填塞砖缝。修理竣工经1~2昼夜再进行烘炉干燥后即可使用。

(2)

在修炉时对发热元件（电炉条或硅碳棒）要轻取轻卸，以免损坏

8、为了维护电炉使用寿命，温度不准超过极限温度，禁止向炉堂内灌注各种液体，并经常清除炉膛内的氧化物。

9、1300 的电阻炉发热元件硅碳棒使用一个时期后会逐渐老化，当电压即使升到值也达不到额定功率时，可以按照附图老化后的连接法继续使用，如再达不到工作温度，那就必须更换新的硅碳棒，更换时注意硅碳棒的电阻大小。

10、使用电炉同时参照配套温度控制器的说明书。

龙口电炉总厂电炉好(图)-箱式试金炉多少钱-试金炉由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂为客户提供“工业电炉,实验电炉,电热恒温鼓风干燥箱,网带炉,培养箱”等业务,公司拥有“鲁龙”等品牌,专注于工业锅炉及配件等行业。 ,在山东省龙口市兰高青年创业园的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:隋经理。同时本公司还是从事井式加热炉,井式马弗炉,井式淬火炉的厂家,欢迎来电咨询。