

# 苏州市希沛自动化设备 高压喷淋清洗设备详情

产品名称	苏州市希沛自动化设备 高压喷淋清洗设备详情
公司名称	苏州市希沛自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区金陵东路266号
联系电话	13395171553 13395171553

## 产品详情

高压喷淋清洗机有电子控纸高压水泵储液泵组成，具有工位多、功用全、构造合理等特性。同时高压喷淋清洗机与超声波清洗机具有一样的特性，都能够大批量停止工件清洗。该设备采用继电器控制全自动方式，除了人工装卸工件外，鹰潭高压喷淋清洗设备，其它工序都能够自动完成，关于改善劳动环境具有重要意义。五金行业有：厨卫、水槽、家电制品有限公司。民用行业：餐盘、洗碗、浴巾、毛巾批量清洗。电机行业：电机机壳清洗。高压喷淋清洗机普遍用于水槽、五金制品、汽车零件等行业，是工业清洗中深受欢送的一款清洗化设备。物件的肃清油污、灰尘、外表防锈等，常见的手工清洗办法速度慢、本钱高。而高压喷淋清洗机则能够对工件批量清洗，高压喷淋清洗设备厂家，效果统一、可控性强，低本钱，被日益普遍应用于各行各业。

全自动喷淋清洗机在使用过程中注意事项：使用全自动喷淋清洗机前必须佩戴劳动防护用品（含护目镜）。严禁将清洗喷对准人畜电气设备的精密机械和全自动喷淋清洗机本体。严禁使用全自动喷淋清洗机清洗衣物、鞋子、车辆等与工作内容无关的作业。严禁在远离人群的地方使用高压清洗机，避免无人看管设备。严禁将清洗喷对准危险物品，高压喷淋清洗设备工作原理，以免飞溅伤人。高压工业清洗机工作时严禁移动。移动高压清洗机时，必须切断主电源或将控制面板的主开关切换到“停止”位置。

高压喷淋清洗机可采用镀锌及不锈钢外壳，内部配PU喷淋管道，经过式通道。整机为全构造，采用不锈钢或（方通）骨架焊接而成，清洗机上罩局部采用单层构造，采用1.2mm厚的不锈钢钢板制造，高压喷淋清洗设备详情，外贴有保温层，降低能耗。

液箱采用单层构造，采用SUS304不锈钢1.2mm厚的不锈钢板制造；内部用隔板分红几个区域，分别完成对清洗液的过滤、铁屑的沉淀、滤油、分油；液箱设有补水口、排液口、溢水口。底部为两边向中间倾斜，清洗液从液箱底部的排液口集中排出。

液箱装有液位控制器，液位异常时及时提示补水、停水。异常状况完成紧急停机。防锈箱内部装有不锈钢电加热器，在30~60分钟内将液体由室温升至运用温度。温度自动控制在10~90 范围，人工设定、自动控制。设有温控仪表自动显现。液箱外贴保温棉，避免热量分发。

应用范围编辑在一切的清洗方式中，喷淋清洗机是、效果统一的一种方式，之所以喷淋清洗机可以到达如此的效果，是与它共同的工作原理和清洗办法亲密相关的。我们晓得，在消费和生活当中，需求清洁的东西很多，需求清洗的品种和环节也很多。

苏州市希沛自动化设备-高压喷淋清洗设备详情由苏州市希沛自动化设备有限公司提供。苏州市希沛自动化设备有限公司为客户提供“超声波清洗机,碳氢清洗机,工业机器人”等业务，公司拥有“希沛自动化”等品牌，专注于清洗机械等行业。，在苏州工业园区金陵东路266号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈总。