

苏州厚壁无缝钢管 苏州45#厚壁钢管厂家

产品名称	苏州厚壁无缝钢管 苏州45#厚壁钢管厂家
公司名称	山东汇鑫源钢铁有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城市开发区辽河路东首路南
联系电话	0635-2110446 13563518833

产品详情

产品介绍山东聊城汇鑫源管业有限公司是集生产与销售厚壁无缝钢管的大型企业，是（天津大无缝钢管厂，包头钢管厂，成都无缝钢管厂，鞍山钢管厂，宝钢钢管厂）等各大钢管厂的优秀合作企业，以上各企业法人作为股东形式合伙人。自创办以来，一直坚持“以质量求生存，以产品求发展，以信誉保合作，以服务赢客户”的经营方针，在这一经营方针的指导下，公司常年以总代理的方式销售和配送：天津无缝钢管厂、成都攀钢、包钢、冶钢、宝钢、鞍钢等几大钢厂的无缝管、不锈钢无缝钢管及合金管。公司拥有现代化的大型露天库和室内库，备有现货3000余吨。产品属性 本公司拥有先进的冷拉无缝管生产设备，和高技术水平员工，可为您定做各种规格材质的冷拉无缝钢管，我们生产销售的产品质量好、精度高、公差小，交货及时，欢迎订购。材质为：10#、20#、45#、16mn、20cr、40cr、15crmo、35crmo等。执行标准为：gb/t3639-2009用途：可用于机械结构、液压设备、油缸、滚筒、零部件加工、汽车（摩托车）配件、金刚石薄壁钻头。生产范围及公差：10-108*1-14mm 公差2-10丝

产品特点：本公司生产的冷拉无缝精密管，冷拉无缝精密钢管无麻点、划痕、裂纹、翘皮等外观缺陷，内外表面光亮，精密程度远大于普通冷拔管，最小公差2丝。因此，常用于对精密度和光洁度要求较高的领域，以达到提高产品质量，降低加工成本的目的其他说明用一定直径的钢球或硬质合金球，以规定的试验力（f）压入试样表面，经规定保持时间后卸除试验力，测量试样表面的压痕直径（l）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以hbs（钢球）表示，单位为n/mm²(mpa)。其计算公式为：
式中：f--压入金属试样表面的试验力，n；d--试验用钢球直径，mm；d--压痕平均直径，mm。测定布氏硬度较准确可靠，但一般hbs只适用于450n/mm²（mpa）以下的金属材料，对于较硬的钢或较薄的板材不适用。在钢管标准中，布氏硬度用途最广，往往以压痕直径d来表示该材料的硬度，既直观，又方便。举例：120hbs10/1000130：表示用直径10mm钢球在1000kgf（9.807kn）试验力作用下，保持30s（秒）测得的布氏硬度值为120n/mm²（mpa）。交易说明电议 13563518833